2 □□□□ □□□□ □□□□ □□D □□□□□□□□

(□□□□) □□□ 100 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□ 512□000 □□ □□□□□□□ □□□

□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□

□□□□ □□□□ Clidle / Base□ Plug-and-Play□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□

330 - 5 □□□□□ □□□ □□□mm (EAN13□13MIL)
5 / 1 □□ □□□ □□□□□ □□□□million
□□□□□ USB-HID□ USB-COM
□□□□□□ v2.1.
□□□□□□□ □□□□ EDR (Class1)
100 □□□□□□ □□□□ □□□□□m ((□□□□□□□ □□□□□□
□□ 512000 □□□□□□ □□□□□
□□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

85 □□□□□□□mm * 62mm * 154mm

415 □□□□□g.

□□□□□□ ABS + □□□□□□□□□

□□□ 1.2 □□□□□□ □□□

60 ~ ℃ 20 - □□□□□□□ □□□□□ □□□□ ℃

70 ~ ℃ 40 - □□□□□□□ □□□□□ □□□□ ℃

□□□□□□□ □□□) □95 ~ □5 □□□□□□□ □□□□□□□)

□□□□□□ dropshock 3M.

□□□□□ DC5V ± 1□

400 □□□□□ma □□□□□□

0 □□□□□□ □□□□□□□□□MA

5 □□□□□ □□□ □□□□□□H

5 □□□□□ □□□H.

2200 □□□□□□ □□□□□□ma.

□□□□□ / □□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□