

طابعة محمولة متنقلة

تقرير اخباري: التطبيق:

★ محمول مناسب للاستخدام في الهواء الطلق

★ أسود علامة استشعار موقع ورقة

★ V ، 2000mAh ، انخفاض مؤشر البطارية (7.4)

★ مجهزة بطارية الليثيوم لمدة 8 ساعات العمل المتواصل

★ virous و capabilities واجهة

★ سرعة اتصال بلوتوث عالية

★ سهل تحميل الورق

★ سرعة الطباعة العالية ، ما يصل إلى 70 مم / ثانية.

★ المعدات الطبية

★ التجزئة / POS ★ موبايل

★ الضيافة

★ الاقتباس التعبئة

★ التسليمات

★ على متن الطائرة النقل

★ reports / التثبيت

★ مستودع / الخدمات اللوجستية

★ فائدة الفواتير / قراءة العداد "

45 * 75 * 100mm (W * D * H) البعد

طريقة الطباعة خط الطباعة الحرارية

عرض الورقة

عرض الطباعة 48 مم

والوزن (ز) 205

40mm أقصى قطر للورق لفة

نقطة لكل اكدب 384 نقطة / خط

سرعة الطباعة 90 مم / ثانية

مدة دورة الحياة 50 كم (كثافة الطباعة أقل من 12.5٪) / 100 مليون نبضة

النص والرسم دعم اللغة الإنجليزية ، والرقم ، والرمز ، والصينية ، والرسم البياني ، والمنحنى ، أيقونة مخزن مسبقا ،

الباركود

(CODE39 EAN13 EAN8 CODA BARCODE128 CODE93 ITF)

Dot pitch (resolution) 203DPI / 8 dots / mm

واجهة USB / RS232

BT-II-BT: Android + IOS

بطارية ليثيوم قابلة للشحن 7.4V 1500mAh قوة

إعادة شحن محول الوقوف عن طريق إعادة شحن / محول التيار المتردد

الفحص الذاتي بدون ورق / طاقة منخفضة / غطاء مفتوح

اختبار علامة سوداء معتمد

متوافق مع مجموعات النظام ESC / POS أوامر

قطع الورق: يدوي

تعمل الإعداد درجة الحرارة: 10°C ~ 50°C. الرطوبة: 20٪ ~ 85٪

درجة حرارة إعداد الشحن: 5°C ~ 40°C؛ الرطوبة: 20٪ ~ 85٪

درجة حرارة إعداد التخزين: 20°C ~ 70°C ؛ الرطوبة: 5٪ ~ 95٪

الملحقات القياسية ورقة طويلة الأجل يمكن الاحتفاظ بها ، ومحول التيار المتردد ، بطارية ليثيوم أيون

الملحقات الاختيارية واجهة كابل تسلسلي / معطف من الجلد