الروبوت مع الماسح الضوئي الباركود ، الطابعة pos بوصة محمول محطة 4.0 YT-304 :نموذج

أعدادات النظام

3 إصدار الجيل الثالث: المعالجlG ARM7 Quad-core1.3GHz
4 نسخةG: ARM اللحاء A53 جيجاهرتز 1.3 لدغات 64 رباعية النوى
5.1 نظام التشغيل: أندرويد
8 :التخزينGB R0M + 1GB RAM 16GBROM + 2GBRAM لاختياري
تمديد التخزين: مايكرو SD 64 إلى(G
3.5 بوصة شاشة العرض القياسية HVGA (320 × 480) عالية الوضوح
4.0 بوصة شاشة كبيرة IPS (480 × 800) شاشة عالية الوضوح
5.0 :الكاميراIM بكسل AF مع التركيز التلقائي ضوء LED (8.0) متر اختياري
الشاشات التي تعمل باللمس: شاشة بالسعة الصناعية
لوحة المفاتيح: 29 مكافحة ارتداء ، داخل لوحة المفاتيح الصناعية للماء الخفيفة
مؤشر الصوت / LED مؤشر الاهتزاز مؤشر / مؤشر
7.4 البطاريةv 3400mAh بطارية ليثيوم بوليمر: المدمج في بطارية قابلة للشحن
الصوت: ميكروفون مدمج / مكبر صوت
الاستشعار: G- الاستشعار

المعلمات الهيكلية
الحجم: (LxWxD): 220 * 85 * 59MM
485 :الوزنg بما في ذلك البطارية

اتصالات البيانات
اتصالات البيانات المتنقلة
3 إصدارG: WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHz
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
4 إصدارG LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B28 E-TDD: B38 / B39 / B40 / B41
CDMA / EVDO 800MHz WCDMA: 850/1900 / 2100MHz
شبكة Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
بلوتوث البلوتوث: 4.0
GPS عالية الأداء: GPS / AGPS رقاقة الملاحة

طابعة
طريقة الطباعة: المدمج في خط الطابعة الحرارية
58 :عرض الطباعةmm
وسائط الطباعة: طابعة حرارية وورقة ملصقات حرارية
جهاز استشعار أسود العلامة / من الورق / ارتفاع درجة الحرارة حماية الزائد
نوع الطباعة: نص / صورة / شريط شريطي / رمز الاستجابة السريعة
باستخدام البيئة
أدوات التطوير: Android SDK + JDK + Eclipse
اللغة: جافا
التشغيل: درجة الحرارة -10 درجة ~ 50 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: -20 درجة ~ 70 درجة مئوية
الرطوبة: الرطوبة النسبية 0 إلى 95 ٪ (دون تكاثف)
1.5 إلى أرضية الاسمنتm انخفاض المواصفات: يمكن أن تحمل تأثير من انخفاض
15 ± :التفريغ الكهربائيkV 8 ، التفريغ الهواءKV التفريغ المباشر
فئة الحماية: IP65 / شهادة مقاومة للانفجار

ليزر ماسحة 1D
ضوء المسح الضوئي: صمامات ليزر مرئية ذات طول موجي 650 نانومتر
سرعة المسح الضوئي: 100 خط / ثانية
زاوية المسح الضوئي: ± 50 ° □R / L ، F / B□ ± □ ° 65
قرار: 4mil
نوع فك التشفير: UPC-A □ UPC-E □ UPC-E1 □ EAN-13 □ EAN-8 □ ISBN / ISSN □ 39 code □ 39 code □ASCII code□ □ 32 code □ Trioptic 39 code □ Interleaved 25 code □ industry 25 code □Discrete 2 of 5 □ □ Matrix 25 code □ Codabar □NW7□ □ 128 code □ UCC / EAN 128 □ ISBT128□93 code □ 11 code □USD-8 □ □ MSI / Plessey □ UK / Plessey □ China Postal □ GS1 DataBar

صورة الماسح الضوئي 2D
طريقة التجميع: CMOS
سرعة المسح الضوئي: 1 / 60s
زاوية المسح الضوئي: الزاوية 360 درجة □ زاوية الارتفاع ± 55 ° □ الانحراف ± 55 °
القرار QR code≥7.5mil □ Bar code≥5mil
نوع فك شفرة QR Code ، مصفوفة البيانات ، PDF417 □ رمز حرف Han 1 بما يتماشى مع معايير Dcodeالعامة والمحلية:
UPC-A، UPC-E، EAN-8، EAN-13، ISBN، Code 128، GS1 128، ISBT 128، Code 39، Code93، Code 11، Interleaved 2 of 5، Industrial 2 of 5، Matrix 25، Standard 25 ، Codabar ، MSI / MSI PLESSEY ، GS1 DataBar ، 2D اختياري دعم DPM (رمز تعريف المكون)

NFC / HF RFID / PSAM
الاتصالات ISO / IEC 14443A / B ، ISO15693
تردد العمل 13.56 ميجا هرتز
نوع البطاقة Type1-4Tag / Mifare / Felica
بطاقة PSAM IS0 / IEC 7816 1-4
الاتصال بطاقة رقاقة IS0 / IEC 7816 □□اختياري
بصمة (اختياري)
طريقة جمع السعة السعة صفيف أشباه الموصلات مستشعر الطائرة الصحافة
استشعار بصمات الأصابع FPC1020
حجم الصورة 242 * 266 بكسل (فعالة 192 * 192 بكسل)
دقة الصورة 508dpi
سعة التخزين 2000pcs

BETSLIP
SELECTION
ODDS
Miami Heat
50
150
2
San Antonio Spurs
Stake
Payout
1
Multiples
Accumulator bt
Total Stake
$50.00
Max Payout
$150.00
PLACE BETS NOW
SCAN
Esc
Ent
F1
F2
Fn
Aa
VISA
0 0807 0620 0002
00/00-00/00
SCHUHANN

SCAN
Fn

4002
content: 123456789
height: 300
create barcode
width: 300
margin left: 0
create qrcode
imag
print text
print density: 30
print pic
print text
SCAN

18:33
4002
psam
print
serial port
NFC
Update
ex IO
QS3505 2017-06-23 V1.0
SCAN
Esc
Ent
F1
F2
Fn
Aa