

620nm 波長の赤外線 LED を搭載したカメラモジュール

カメラセンサーは CCD

画素数 2500 画素

5 ≤ 画素間隔 [mil]

%30 ≤ 画素間隔のばらつき

カメラセンサーは "Code128 EAN 13 EAN 8 Code39" をサポートし、"Codabar" をサポートしない

5 桁 2 次元コード ISBN 93 桁コード/EAN-128 GS1 " . をサポートしない

280 フレーム/秒

° 55± 視野角

° 25± 視野角

° 75± 視野角

カメラモジュールはケーブル長 0.5 * 12 : カメラモジュールはカメラモジュール

カメラモジュールはカメラモジュール (カメラモジュール)

3 カメラモジュール (カメラモジュール) 重量 [g]

カメラモジュールはカメラモジュール

Max.Power 400mw

カメラモジュール DC5V

カメラモジュール Max.Current 102ma

62 [ma]

20 [ma]

— - [ma]

カメラモジュール

カメラモジュール RS232

カメラモジュール:

カメラモジュールはカメラモジュール ° カメラモジュール 60 ~

カメラモジュール 50 ~ カメラモジュール 0 カメラモジュール

95 ~ 0 カメラモジュール %

カメラモジュール:

CE RoHS EMC LVD ISO9001:2008 ISO14001:2004

** カメラモジュール 3 39 カメラモジュール : カメラモジュール

10 = カメラモジュール カメラモジュール カメラモジュール [mil]

2.5:1 = カメラモジュール カメラモジュール

40 = カメラモジュール カメラモジュール

180 = カメラモジュール

°C25 = カメラモジュール

200 = カメラモジュール

Yumite



yumite.en.alibaba.com



