□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ Distanc (—— (□□□□ □□□□

— - □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□

620nm □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□ CCD

□□□□ 2500 □□□□ □□□□□□

5 ≤ □□□□ □□□□mil

%30 ≤ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□

□□□□□□□□ □□□□□ "Code128□ EAN 13□ EAN 8□ Code39□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ Codabar□

5 □□ 2 □□□□□ ISBN□ □□□□ □93 □□□□/EAN-128□ GS1 Databar□ "

280 □□ □□□times □□□□□□□ □□

° 55± □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

° 25± □□□□□

° 75± □□□□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□□ RJ-45

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□

Size(Length x Width x Height) 92.5 × 70 × 154-6 □□

□ 127 □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□

Max.Power 650mw

□□□□□ □□□□□ DC5V

□□□□□□ Max.Curren 130ma

86 □□□□□ma □□□□□□

42 □□□□□□ □□□□□□□□□ma

— - □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□

□□ RS232data

 — - □□□□□□□□ □□□□

— — □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□

□□□□ 1 □□□□ □□□□□

□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□□ □□□□ º □□□□ □□□□ 60 ~ □

□□□□ □□□□ 50 ~ □□□□ □□□ 0 □□□□□□ □□□□ □□□□

%95 ~ 0 □□□□□ □□□□□□□

□□□ 2 □□□□□□ □□□□

IP52 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□

□□□□□□□:

CE□ RoHS□ EMC□ LVD□ ISO9001:2008□ ISO14001:2004