760-□□ □□B □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□□□□□ Distanc (— — (□□□□ □□□□
□□□ 200-150 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
650nm □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
4≤ □□□□□□ □□□□mil
%30 ≤ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□" □□□□□□□□ □□□□□/EAN/□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□/EAN □□ □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□/EAN128□ Code39□ MSI□ Code11□ Code39 □□□□□ □□□
□□□□□□□□ Code39□ Code128□ Code128 □□□ □□□□ Codabar□ Code93□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 5 □□ □□□□□□ 2 □□□□□ Codabar□ □2/5 □5 □□ 2 □□□□□□□
5 □□ 2 □□□□□ barcodes□ " □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
100 □□□□ □□times/s
° 65± □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
° 42± □□□□□
° 60± □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ RJ-45
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□
Size(Length x Width x Height) 92.5 × 70 × 154-6 □□
148 □ (□□□□ □□□□□□□□) □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□ □□□ – —
Max.Power 500mw
□□□□□ □□□□□ DC5V
□□□□□□ Max.Curren 100ma
97 □□□□□ma □□□□□□
77 □□□□□□□ □□□□□□□□□□ma
— – □□□□□□□ □□□□□
450 □□□ma □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ line(1.8m)
Line(1.8m) □□□□□□□□ RS232
— – □□□□□□□□□ □□□□
— — □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
□□□□ 1 □□□□ □□□□□
— — □□□ □□□□□
1 □□□□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ º □□□□□ □□□□ 60 ~ □
□□□□□ □□□□ 50 ~ □□□□□ □□□□ 0 □□□□□□□ □□□□ □□□□
%95 ~ 0 □□□□□□□ □□□□□□□
□□□ 1.5 □□□□□□□□ □□□□
IP52 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□:

CE□ RoHS□ EMC□ LVD□ ISO9001:2008□ ISO14001:2004