3 ANNONDO AND ANDONONDO ANDONANA ANDON 760-00 00 00000 00000 00000L 0000 2 NORTH AND THE PROPERTY OF . בתמתחם כם מתחסם בתמתחם בתחסום בתמתחם. בתחסום מתח בתחס בתחסם בתחסום בת בת בתחסו בתחסום 4≤ 00000 000mil %30 ≤ 000000 00 000000 0000 ____/EAN128 | Code39 | MSI | Code11 | Code39 | ___ | __ | $\cite{thm:code39} \cite{thm:code128} \cite{thm:code39} \cite{thm:code128} \cite{thm:code39} \cite{th$ 5 | 2 | 0000 barcodes | " 000000 000000 000000 $100 \square \square \square \square \square \square times/s$ ° 65± 00000 0000000 000000 ° 42± □□□□□ ° 60± □□□□□□ 000000 00000 0000 RJ-45 00000 00000 00000 00000 00000 00000Max.Power 450mw □□□□□ Max.Curren 90ma 71 000000 000000000ma — - 000000 00000 450 | | | | | | ma | | | | | | | |

 $\begin{array}{l} -- & 00000000 & 0000 \\ -- & 0000000 & 000000 & 0000 \\ 000 & 1 & 0000 & 00000 \\ -- & 000 & 00000 & 00000 & 00000 & 60 \sim 0 \\ 000000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\ 00000 & 0000 & 50 \sim 00000 & 0000 & 00000 & 0000 & 0000 \\ \%95 \sim 0 & 0000000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\ 000 & 1.5 & 0000000 & 0000 & 0000 & 0000 & 0000 \\ \end{array}$

000000 000000 00000: IP52

CE[] RoHS[] EMC[] LVD[] ISO9001:2008[] ISO14001:2004









