"□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ 300 □□□□ 50-20 □□□□□ "□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□
— – □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□
650nm □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
4≤ □□□□□□ □□□□mil
%30 ≤ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□" □□□□□□□□ □□□□□/EAN/□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□/EAN □□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□/EAN128□ Code39□ MSI□ Code11□ Code39 □□□□□ □□□
□□□□□□□□ Code39□ Code128□ Code128 □□□ □□□□ Codabar□ Code93□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 5 □□ □□□□□□ 2 □□□□□ Codabar□ □2/5 □5 □□ 2 □□□□□□□
5 □□ 2 □□□□□ barcodes□ " □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□
100 □□□□ □□times/s
° 65± □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
° 42± □□□□□
° 60± □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ RJ-45
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□
Size(Length x Width x Height) 92.5 × 70 × 154-6 □□
166 □ (□□□□ □□□□□□□□) □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
600mah □□□□□□□□ □□□
Max.Power 350mw
□□□□□ □□□□□ DC5V
□□□□□□ Max.Curren 70ma
65 □□□□ma □□□□□□
43 □□□□□□□ □□□□□□□□□□ma
4 ≥ □□□□□□□ □□□□□ua
450 □□□ma □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ USB (1 — – (□
□□□□□□□□ 2.4 □□□□□□□ □□□□
— — □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
1 □□□□ □□□□□Piece
— — □□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ º □□□□□ □□□□ 60 ~ □
□□□□□ □□□□ 50 ~ □□□□□ □□□□ 0 □□□□□□□ □□□□ □□□□
%95 ~ 0 □□□□□□□ □□□□□□□
□□□ 1.5 □□□□□□□□ □□□□
IP52 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□

CE□ RoHS□ EMC□ LVD□ ISO9001:2008□ ISO14001:2004

Yumite

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM