2016 □□□□□□□□□ "□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□" □□□□ USB 4 □□□ □□□□□□□□ □
3 □□□□□□ □□□□□□□□d □□□□□□□□

□□□□□□□□□ 433 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ 1 □ □□□
□□□ 400-300 □□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□
□□□□□□□□□ □□□□□□ 300000 □□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ 8 □□□□□ □□□

□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ Distanc (□□□ 400-300 (□□□□ □□□□
-□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
650nm □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
4≤ □□□□□□ □□□□mil
%30 ≤ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□/EAN/□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□/EAN □□
□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□/EAN128□ Code39□ MSI□ Code11□ Code39 □□□□□ □□□
□□□□□□□□ Code39□ Code128□ Code128 □□□ □□□□ Codabar□ Code93□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 5 □□ □□□□□□ 2 □□□□□ Codabar□ □2/5 □5 □□ 2 □□□□□□□
.□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □5 □□ 2 □□□□
100 □□□□ □□times/s
° 65± □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
° 42± □□□□□
° 60± □□□□□□
□□□□□□ □□□□□ □□□□ RJ-45
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□
Size(Length x Width x Height) 92.5 × 70 × 154-6 □□
162 □ (□□□□ □□□□□□□□) □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
600 :□□□□□□□□ □□□□mah
Max.Power 345mw
□□□□□ □□□□□ DC5V
□□□□□□ Max.Curren 85ma
83 □□□□□ma □□□□□□
60 □□□□□□□ □□□□□□□□□□ma
60 ≥ □□□□□□□ □□□□□ua
450 □□□ma □□□□□□
□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□ USB □□□□□□□□ line(1m)-
□□□□□□□□ 433 □□□□□□□ □□□□
□□□□□ □□□□ CD-
1 □□□□ □□□□□Piece
-□□□ □□□□□
□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ º □□□□□ □□□□ 60 ~ □
□□□□□ □□□□ 50 ~ □□□□□ □□□□ 0 □□□□□□□ □□□□ □□□□
%95 ~ 0 □□□□□□□ □□□□□□□
□□□ 1.5 □□□□□□□□ □□□□
IP52 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□□:

CE□ RoHS□ EMC□ LVD□ ISO9001:2008□ ISO14001:2004

CE
RoHS

Yumite
USB receiver
One USB receiver can match 255 scanners

Yumite
50~200m transmission distance, max. 500m in open space
One scanner can support 4080 USB receivers

yumite.en.alibaba.com

yumite.en.alibaba.com

yumite.en.alibaba.com