□□□ □□□□ □□□□□□□□□ Distanc (— — (□□□□ □□□□
□□□ 200-150 □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□
620nm □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□ CCD
□□□□ 2500 □□□□ □□□□□□
5 ≤ □□□□ □□□□mil
%30 ≤ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□□ "Code128□ EAN 13□ EAN 8□ Code39□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ Codabar□
5 □□ 2 □□□□□ ISBN□ □□□□ □93 □□□□□/EAN-128□ GS1 " .□□□ □□□□□□□
280 □□ □□□□times □□□□□□□ □□
° 55± □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□
° 25± □□□□□
° 75± □□□□□□
□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ usb
□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□) □□□□□ x □□□□□ x □□□ 21.7 × 37.3 × 50 (□□□□□□□□
27 □ □□□
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□
Max.Power 700mw
□□□□□ □□□□□ DC5V
□□□□□□ Max.Curren 140ma
90 □□□□□ma □□□□□□
45 □□□□□□□ □□□□□□□□□□ma
//— – □□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□
□□□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ usb //— – □□□□□□
1 □□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□ º □□□□□ □□□□ 60 ~ □
□□□□□ □□□□ 50 ~ □□□□□ □□□□ 0 □□□□□□□ □□□□ □□□□
%95 ~ 0 □□□□□□□ □□□□□□□
□□□ 1.5 □□□□□□□□ □□□□
IP52 □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□□□□□:

CE□ RoHS□ EMC□ LVD□ ISO9001:2008□ ISO14001:2004

yumite.en.alibaba.com
SERIAL NO
COLOR
INTERFACE

yumite.en.alibaba.com

yumite.en.alibaba.com