

اتفاقية مكافحة التصحر الباركود mouldle سلكية USB حجم صغير



Description

مخطط) الباركود في المشروع باستخدام D يمكن فك ما يقرب من أي نوع من أنواع 1 CCD محرك المسح الضوئي الماسح lowpower هذا الماسح الضوئي الباركود المدمجة رائعتين. لقد بحثت في كل مكان لصغيرة وخفيفة، وحدة محرك اتفاقية مكافحة التصحر الماسح الضوئي يمكن OEM. This integrated الضوئي الذي يمكن أن يكون بسهولة الخ أو التواصل مع الروبوت / اي فون ل POS، PDA، دمجها بسهولة في مختلف الأكشاك، وآلات التذاكر، صراف آلي مسح مباشرة.



Feature

هو الكل في واحد وحدة الماسح الضوئي الذي هو أبسط يمكن أن نجد YT-M301 CCD محرك الفحص. وتوصيله إلى أي جهاز كمبيوتر والبدء في فك غضون ثانية واحدة، USB في النهاية هو مجرد كابل. مقبس. المزيد من متطلبات واجهة قابلة للتفاوض USB واجهة RS232 يدعم QR هذا الماسح الضوئي



Specification

Para	Model	YT-M301
Image		
Image		
Performance Parameter		
Depth Filed		
Wireless Transmitting Distance (without barrier)	—	
Infrared induction distance	150 - 200mm	
Optical Source	620nm Visible red light diode	
Imaging Sensor	CCD	
Image Resolution	2500Pixel	
Reading Precision	≥ 5mil	
Minimum Contrast	≥ 30%	
Decoding Capacity	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39,UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, ect.	
Decoding Speed	280times/second	
Barcode Sensitivity	Tilt	±55°
	Rotate	±25°
	Deflection	±75°
Data Interface	micro usb	
Mechanical and Electrical Performance		
Size(Length x Width x Height)	50×37.3×21.7 mm	
Weight	27g	
Indicator	Siren and LED light	
Battery Capacity	—	
Max.Power	700mw	
Working Voltage	DC5V	
Current	Max.Current	140ma
	Working Current	90ma
	Standby Current	45ma
	Sleeping Current	—
Charging Current	—	
Accessory List		
Data Cable	Micro USB	
Wireless Receiver	—	
CD	—	
Operation Manual	1	
Charge Station	—	
Environmental Parameter		
Storage Temperature	-40°C ~ 60°C	
Working Temperature	0°C ~ 50°C	
Relative Humidity	0 ~ 95%	
Height Range	1.5M	
IP Rating	IP52	
Certification		
CE,RoHS,EMC,LVD, ISO9001:2008,ISO14001:2004		



Factory



□□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□□□!