

Dekódování Všechny standardní 1D 2D kódy

Vzdálenost bezdrátového přenosu asi 100 metrů (bariéra)

Skladová kapacita je 512 000 bajtů

Jeden-to-one, mnoho-to-on-one párování

Kontaktní nabíjecí vaniny / základna, plug-and-play, jednoduché párování, rychlé použití

Může být spárován přímo s telefonem, tabletu a notebookem

Hloubka skenovacího pole 5 - 330mm (EAN13,13mil)

Míra chyby menší než 1 / 5million

Rozhraní USB-HID, USB-COM

Bluetooth v2.1.

Provozní frekvence EDR (třída1)

Vzdálenost přenosu $\leq 100\text{m}$ (Open Yard)

Schopnost úložiště 5120000testes.

Párování modelu jeden k jednomu, mnoho k jednomu

Rozměry 85mm * 62mm * 154 mm

Hmotnost 415g.

Materiál ABS + PC

Délka kabelu 1.2m.

Provozní teplota - 20 °C ~ 60 °C

Skladovací teplota - 40 °C ~ 70 °C

Relativní vlhkost 5% ~ 95% (nekondenzující)

Odolnost proti dropshock 3m.

Napětí DC5V $\pm 1\%$

Provozní proud 400mA.

Pohotovostní proud 0mA.

Pracovní doba baterie 5h

Doba nabíjení 5h.

Lithiová baterie 2200ma.

Nabíjení modelu Point Kontakt Charování přes kolébku / základnu