

## 32 Bit Barevná hloubka a sériové výrobky Stav 2D čárových kódů modul

### Description



YT-M401 je 2D mini drátový modul, čárový kód, který je malý a skvělého lze snadno integrovat do různých kiosků, jízdenek strojů, bankomat, PDA, POS atd

### Function



YT-M401 je auto-sense skener, který může přečíst čárový kód sám o sobě a Infrared indukční vzdálenosti 150 - 200 mm. i je čárový kód na obrazovce nebo poškození může být také dekódovány rychle.

### Specification



Výkon Parametr		
Infračervené indukční vzdálenost		150 - 200 mm
Optický zdroj		620nm Viditelné červené světlo dioda
Sensor Imaging		CMOS (Image)
Rozlišení Poměr		752 x 480
Rozlišení obrazu		≥ 5mil
Reading Hloubka	Code 39	40 mm -280 mm (10mil); 85milimetr ~ 325 mm (15mil)
	PDF417	60 mm -225 mm (10mil); 60mm ~ 340mm (15mil)
	Data Matrix	20mm -155 mm (10mil); 35milimetr ~ 235 mm (15mil)
	QR kód	35milimetr ~150 mm (10mil); 20mm ~ 230mm (15mil)
Minimální Contrast		≥ 30%
Typy čárových kódů	2D	PDF417, QR Code (model 1/2), mikro QR, Data Matrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100140).
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 z 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 z 5, Kód 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 z 5, Plessey, MSI-Plessey atd.
Dekódování Speed		300times / s
Barcode Citlivost	Náklon	± 55 °
	Střídat	± 360 °
	Odklon	± 55 °
Datový port rozhraní		TTL nebo RS232
Režim tří spoušť		1.Auto-trigger spoušť 2.RS232 3. IO Signál spouště
Mechanických a elektrických Performance		
Rozměry (délka x šířka x výška)		70,3 x 50 x 22,4 mm
Hmotnost		47 gram
Indikátor		Sířena a LED světlo
Max.Power		1150mw
Pracovní napětí		DC5V
Aktuální	Max.Curren	230mA
	Pracovní proud	100mA
	Stand-by proud	50mA
Seznam příslušenství		
Datové vedení		RS232 (1,8M)
		2,54 mm flex kabel(1,2m)
		IO Ovládací kabel
Návod k použití		jeden
Parametr životního prostředí		
Skladovací teplota		-40 ° C ~ 60 ° C
Provozní teplota		-25 ° C ~ 60 ° C
Relativní vlhkost		0 ~ 95%
Výška Rozsah		2m
IP Hodnocení		IP52
Certifikáty		
CE, RoHS, EMC, LVD,ISO9001: 2008,ISO 14001: 2004		

Our goods to all  
over the world

**Yumite**

