

Optické zdroj 620nm viditelné červené světlo diodové
Zobrazovací snímače CCD
Rezoluce poměr 2500 pixelů
5mil $\geq$ rozlišení obrazu
Minimální kontrast $\geq 30\%$
Typy čárových kódů "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,
Prokládaném 2 z 5, ISBN, kód 93, UCC/EAN-128, datový panel atd GS1."
Dekódování rychlostí 280times/s
Čárový kód Citlivost naklonit $\pm 55^\circ$
Otočit $\pm 25^\circ$
Deformace $\pm 75^\circ$
Data Interface Port FPC plochý cable separační vzdálenost: 12 * 0,5 mm
Mechanický a elektrický výkon
Velikosti (délka x šířka x výška) 21,3 * 18 * 9,4 mm
Hmotnost (s výjimkou kabel) 3g
LED světla a ukazatel bzučák
Max.Power 400 MW
Pracovní napětí DC5V
Aktuální Max.Current 102ma
Činnost současné 62ma
Stand-by současná 20ma
Spící proud - -
Seznam příslušenství
Datové linky RS232 Datová linka

Životního prostředí parametr:
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

** Testovat stav: Code 39, 3 byty;

Minimální šířka čárového kódu = 10mil;

Šířka úzké poměr = 2.5:1;

Čárový kód výška = 40mm;

Zkušební vzdálenost = 180mm;

Teplota prostředí = 25°C;

Osvětlení prostředí = 200 LX

Yumite



