

```
<?xml:namespace
prefix = v
/><?xml:namespace
prefix = o
/><?xml:namespace
prefix = x />
```

Zdroj světla	Červená LED	Dimenze	100 mm*100 mm*160 mm
Schopnost dedCode	1D: Codabar, kód 39, kód 32, prokládané 2 z 5, NEC 2 z 5, kód 93, rovný 2 z 5, Průmyslové, rovné 2 z 5 IATA, matice 2 z 5, Kód 11, kód 128, ISBT 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, EAN/Jan-13, EAN/Jan-8, ISBN, MSI, GS1 Databar-Omnidicerection, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded.2d: PDF417, QRCode, Datamatrix, Aztec Code, China Post, Hongkong 2 z 5, Korea Post, Han Xin Code, Maxi Code, Micro PDF417, GS1Composte Coders, Codablock A, Codablock F. Linux, Android, Windows XP/7/8/10	Hmotnost	270G
		Materiál	ABS+PC
		Kabel	2m rovný
		Provozní teplota	0 °C ~ 50 °C
		Teplota skladování	-40 °C ~ 70 °C
Kompatibilita systému		Relativní vlhkost	0% ~ 95% RH (nekondenzace)
Rozsah skenování	10-160 mm (EAN 13 13mil, PCS = 90%)	Odolnost proti šoku	Odolává vícekrát 1,5 metry klesá na beton
Tisk kontrastu	20% minimální reflexní rozdíl		
Minimální přesnost rozpoznávání	Kód 39 4mil		
Tolerance pohybu	4 metry/sekundu		
Režim skenování	Automatické indukční skenování		
Obrázek (pixely)	1280 pixelů (H) x 800 pixelů (V)		
Interakce muž-machine	Indikátorové světlo: indikátor napájení modrého světla Blue Light blikající kód pro čtení BUZZER: Spusťte výzvu, přečtěte si výzvu kódu.	Pracovní napětí	DC5V ± 5%
		Aktuální	Pohotovostní proud 190ma;
Rozsah úhlu rozpoznávání	Otočení ± 360 °, zvýšení ± 65 °, deklinace ± 65 °		Pracovní proud 240 mA
Rozhraní	USB (bez jízdy), RS232, USB-Com		

# 2D DESKTOP SCANNER

## Cashier scan code



Image scanning technology for fast reading of 1D/2D barcodes, paper labels and mobile devices.



1D Barcode



2D Barcode



Paper Barcode



Screen barcode



# RECOGNIZE 1D AND 2D BARCODES

Scan product codes, screen 1D and 2D codes,  
Wide range of applications.



High-performance 2D scan head  
Scan various abnormal barcodes




Dirty barcode



Color barcode



Reflective barcode



Deformed barcode



Scratched barcode



Fuzzy barcode



# AUTOMATIC CASHIER SCAN CODE



Automatically scan commodity barcodes  
without manual operation, improving cashier efficiency.



CMOS Image Integration Technology  
low bit error rate



# ADJUSTABLE ANGLE OF LARGE WINDOW

Window ultra-wide-angle design, the window can be adjusted up and down to ensure multi-angle scanning, flexible and free.

①

Elevation  $\pm 65^\circ$

②

Corner  $\pm 360^\circ$

③

Declination  $\pm 65^\circ$

