

Parametry tiskárny:

Položky parametrů

Parametry tisku Metoda tisku Thermal Line

Šířka tisku 72 mm

Rozlišení 576 bodů / řádků nebo 512 bodů / řádků (8dotů / mm, 203dpi)

Rychlost tisku 300mm / sekunda

Rozhraní USB, Internet, Internet + USB + COM, Internet + USB + WIFI, USB + COM, USB + Bluetooth, USB + WIFI

Rozteč čáry 3,75 mm (lze nastavit řádkování příkazem)

Číslo řádku FontA-48Lines / FontB-64Lines

Velikost znaku ANK znak, písmo A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 bodů)

Písmo B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 bodů)

Čárový kód Znak Rozšířená znaková sada PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 /

WestEurope / Řecko / Hebrejščina / EastEurope / Írán / WPC1252 / PC866 / PC852 / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lotyština) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam)

Čárový kód 1D čárový kód: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128

2D čárový kód: QRCODE

Grafický tisk Grafický tisk Podporuje stahování a tisk bitmap

Řezací fréza Funkce Plný řez / Poloviční řez

Typ papíru Thermal

Šířka 79,5 ± 0,5 mm

Průměr ≤80mm

Metoda posuvu Snadné podávání (podávání s klaunem)

Příkazy pro tisk Příkazy ESC / POS

Napájecí adaptér Napájení: AC 100V-240V, 50-60Hz

Výstup: DC 24V / 2,5A

Výstup peněžní zásuvky DC 24V / 1A

Buffer Input Buffer 2048K bytů

NV Flash 256 kB

fyzikální vlastnosti Hmotnost 1,15 KG

Rozměry 195 * 140 * 148 (MM)

prostředí Pracovní teplota: 5 ~ 45 °C, Vlhkost: 10 ~ 80%

Skladovací teplota: -10 ~ 50 °C, Vlhkost: 10 ~ 90% (bez rosy)

Parametr spolehlivosti Životnost tiskové hlavy 150 km (hustota tisku ≤12,5)

Životnost řezačky 1500 000

Software Driver Android, IOS, Linux, Windows

