

Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry) - -
Infračervená indukční vzdálenost 150-200mm
Optické zdroj 620nm viditelné červené světlo diodové
Zobrazovací snímače CCD
Rezoluce poměr 2500 pixelů
5mil \geq rozlišení obrazu
Minimální kontrast \geq 30 %
Typy čárových kódů "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,
Prokládaném 2 z 5, ISBN, kód 93, UCC/EAN-128, datový panel atd GS1."
Maximální rychlost dekódování 280times za sekundu
Čárový kód Citlivost naklonit \pm 55 °
Otočit \pm 25 °
Deformace \pm 75 °
Data Interface Port RJ-45
Mechanický a elektrický výkon
Size(length x Width x height) 92,5 x 70 x 154.6 mm
Hmotnost 140g
Indikátor siréna a LED světlo
Max.Power 500mw
Pracovní napětí DC5V
Aktuální Max.Current 100ma
Činnost současné 89ma
Stand-by stávající 47ma
Spící proud - -
Seznam příslušenství
Datový řádek USBdata (1,8 m)
RS232data line(1.8m)
Přijímač - -
Jednotka CD - -
Operace ruční 1 kus
stojí 1 kus
Ekologických parametrů
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %
Rozsah výšky 2m
IP hodnocení IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

