

Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry) 300-400m
Infračervená indukční vzdálenosti-
Optické zdroj 620nm viditelné červené světlo diodové
Zobrazovací snímače CCD
Rezoluce poměr 2500 pixelů
5mil \geq rozlišení obrazu
Minimální kontrast \geq 30 %
Typy čárových kódů Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,
Interleaved 2 of 5, ISBN, kód 93, UCC/EAN-128, datový panel atd GS1.
Maximální rychlost dekódování 300times za sekundu
Čárový kód Citlivost naklonit \pm 55 °
Otočit \pm 25 °
Deformace \pm 75 °
Data Interface Port RJ-45
Mechanický a elektrický výkon
Size(length x Width x height) 92,5 x 70 x 154.6 mm
Hmotnost 148g
Indikátor siréna a LED světlo
Kapacity 600mah baterie
Max.Power 650mw
Pracovní napětí DC5V
Aktuální Max.Curren 130ma
Činnost současné 96ma
Stand-by stávající 69ma
Spící současné 60ua
Nabíjení současné 450 ma
Seznam příslušenství
Datové čáry USB nabíjení linie---
Přijímač 433MHZ
Jednotky CD-
1ks ruční operace
Ekologických parametrů
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %
Rozsah výšky 1,5 m
IP hodnocení IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Yumite



Yumite



Yumite

