

Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry) 300-400m  
Infračervená indukční vzdálenost - -  
Optické zdroj 620nm viditelné červené světlo diodové  
Zobrazovací snímače CCD  
Rezoluce poměr 2500 pixelů  
5mil  $\geq$  rozlišení obrazu  
Minimální kontrast  $\geq$  30 %  
Typy čárových kódů "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,  
Prokládaném 2 z 5, ISBN, kód 93, UCC/EAN-128, datový panel atd GS1."  
Maximální rychlost dekódování 300times za sekundu  
Čárový kód Citlivost naklonit  $\pm 55^\circ$   
Otočit  $\pm 25^\circ$   
Deformace  $\pm 75^\circ$   
Data Interface Port RJ-45  
Mechanický a elektrický výkon  
Velikosti (délka x šířka x výška) 210 x 84 x 117.5 mm  
Váha 320 g(Include Cradle)  
Indikátor siréna a LED světlo  
Kapacity 600mah baterie  
Max.Power 750mw  
Pracovní napětí DC5V  
Aktuální Max.Curren 150 mA  
Činnost současné 90ma  
Stand-by stávající 68ma  
Spící současné 3ua  
Nabíjení současné 450 ma  
Seznam příslušenství  
Datové čáry USB nabíjení linie

—  
Jednotka CD - -  
1ks ruční operace  
Nabíjecí stojan 1ks  
Ekologických parametrů  
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C  
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C  
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %  
Rozsah výšky 1,5 m  
IP hodnocení IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

