

Optické zdroj 620nm viditelné červené světlo diodové

Zpracování obrazu snímač CMOS

rezoluce poměr 752 * 480

5mil ≥ rozlišení obrazu

Minimální kontrast ≥ 30 %

Typy čárových kódů 2D "PDF417, microQR, Code(Model 1/2) QR, Datamatrix (ECC200, ECC000, 050,

080, 100,140) atd. "

1D "Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,

Interleaved 2 z 5, ISBN kódu 93, UCC/EAN-128, GS1 datový panel, atd. "

Maximální rychlost dekódování 300times za sekundu

Čárový kód Citlivost naklonit ±55 °

Otočit ±25 °

Deformace ±75 °

Data Interface Port RJ-45

Mechanický a elektrický výkon

Size(length x Width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm

Čistá hmotnost 140g

Indikátor siréna a LED světlo

Max.Power 1750mw

Pracovní napětí DC5V

Aktuální Max.Current 350ma

Činnost současné 325ma

Stand-by stávající 53ma

Příslušenství

Datový kabel jednořádkový USB, RS232

Operace ruční

Ekologických parametrů

Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C

Pracovní teplota 0° C ~ 50° C

Relativní vlhkost 0 ~ 95 %

Rozsah výšky 2M

IP hodnocení 2,54 mm flex cable(1.2m)

Certifikáty

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004

Yumite



CE



Yumite



CE



Yumite



yumite.en.alibaba.com



Yumite



CE



RoHS

Yumite



CE

