

Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry) - -
Infračervená indukční vzdálenost 150-200mm
Optické zdroj 650nm viditelné červené světlo diodové
≥4mil rozlišení obrazu
Minimální kontrast $\geq 30\%$
Typy čárových kódů "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN s supplementals,
UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 plné ASCII,
CODE39 Trioptic, Code128, Code128 plné ASCII Codabar, Code93,
Diskrétní 2 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, čínská 2 5 Interleaved 2/5,
Prokládaném 2 5, mezinárodní obecné rozměrů barcodes " "
Dekódování rychlostí 100times/s
Čárový kód Citlivost naklonit $\pm 65^\circ$
Otočit $\pm 42^\circ$
Deformace $\pm 60^\circ$
Data Interface Port RJ-45
Mechanický a elektrický výkon
Size(length x Width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm
Hmotnost (s výjimkou kabel) 148g
Indikátor siréna a LED světlo
Kapacita baterie - -
Max.Power 500mw
Pracovní napětí DC5V
Aktuální Max.Curren 100ma
Činnost současně 97ma
Stand-by stávající 77ma
Spící proud - -
Nabíjení současně 450 ma
Seznam příslušenství
Datové čáry USB datový line(1.8m)
RS232 datový line(1.8m)
Přijímač - -
Jednotka CD - -
Operace ruční 1 kus
Nabíjecí stojan - -
Set stojan 1
Ekologických parametrů
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %
Rozsah výšky 1,5 m
IP hodnocení IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004







