

Nejlevnější laserová drátová čárový kód 3d Gun/skener značky Yumite YT - 760L přenosný ultrazvukový skener

Snadné použití
Snadné nastavení
Technologie Plug and Play

Jsme továrna skener čárového kódu, který se nachází v shenzhen, Čína. Jsme schopni zajistit různé druhy čárových kódů.

Jako například: bezdrátové/kabelové čárových kódů laserový, bezdrátové/kabelové CCD snímač čárového kódu, skener moudle, Bluetooth snímač čárových kódů, 2.4G / 433 MHz skener čárového kódu, 2D čárových kódů, všesměrová čárových kódů.

Existuje 7 ostřílený hardware a softwarový inženýr pracující v našem oddělení výzkumu a náš ředitel továrny mají 20 let pracovní zkušenosti v průmyslu skener čárového kódu. Závisí na schopnosti silnou výzkumnou, všechny skenování motoru a dekodovací software je vyvinut sami.

Upřímně doufáme, že budeme mít pěkné spolupráci a spolupracují na vytvoření zářivé budoucnosti!

Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry) - -

Infračervená indukční vzdálenost - -

Optické zdroj 650nm viditelné červené světlo diodové

≥4mil rozlišení obrazu

Minimální kontrast ≥ 30 %

Typy čárových kódů "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN s supplementals,

UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 plné ASCII,

CODE39 Trioptic, Code128, Code128 plné ASCII Codabar, Code93,

Diskrétní 2 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, čínská 2 5 Interleaved 2/5,

Prokládaném 2 5, mezinárodní obecné rozměrů barcodes□ "

Dekódování rychlostí 100times/s

Čárový kód Citlivost naklonit ±65 °

Otočit ±42 °

Deformace ±60 °

Data Interface Port RJ-45

Mechanický a elektrický výkon

Velikosti (délka x šířka x výška) 156 × 64 × 91 mm

Hmotnost (s výjimkou kabel) 108g

Indikátor siréna a LED světlo

Kapacita baterie - -

Max.Power 450mw

Pracovní napětí DC5V

Aktuální Max.Curren 90ma

Činnost současné 62ma

Stand-by stávající 71ma

Spící proud - -

Nabíjení současné 450 ma

Seznam příslušenství

Datové čáry USB datový line(1.8m)

Přijímač - -

Jednotka CD - -
Operace ruční 1 kus
Nabíjecí stojan - -
Ekologických parametrů
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %
Rozsah výšky 1,5 m
Hodnocení IP: IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004







Yumite



Yumite



Yumite



2014-0812



LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM