

"Bezdrátový přenos vzdálenost" vnitřní 20-50m, venkovní 300m  
Infračervená indukční vzdálenost - -  
Optické zdroj 650nm viditelné červené světlo diodové  
≥4mil rozlišení obrazu  
Minimální kontrast ≥ 30 %  
Typy čárových kódů "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN s supplementals,  
UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 plné ASCII,  
CODE39 Trioptic, Code128, Code128 plné ASCII Codabar, Code93,  
Diskrétní 2 5 IATA, RSSvanriants, Codabar, čínská 2 5 Interleaved 2/5,  
Prokládaném 2 5, mezinárodní obecné rozměrů barcodes□ "  
Dekódování rychlostí 100times/s  
Čárový kód Citlivost naklonit ±65 °  
Otočit ±42 °  
Deformace ±60 °  
Data Interface Port RJ-45  
Mechanický a elektrický výkon  
Size(length x Width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm  
Hmotnost (s výjimkou kabel) 166g  
Indikátor siréna a LED světlo  
Kapacity 600mah baterie  
Max.Power 350mw  
Pracovní napětí DC5V  
Aktuální Max.Curren 70ma  
Činnost současné 65ma  
Stand-by stávající 43ma  
Spící současné ≤ 4ua  
Nabíjení současné 450 ma  
Seznam příslušenství  
Datové linky USB datové linky (1m) - -  
Přijímač 2,4 GHZ  
Jednotka CD - -  
1ks ruční operace  
Nabíjecí stojan - -  
Ekologických parametrů  
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C  
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C  
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %  
Rozsah výšky 1,5 m  
IP hodnocení IP52

Certifikáty

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004





