

Bezdrátový přenos vzdálenost (bez bariéry) - -
Infračervená indukční vzdálenost 150-200mm
Optické zdroj 620nm viditelné červené světlo diodové
Zobrazovací snímače CCD
Rezoluce poměr 2500 pixelů
5mil ≥ rozlišení obrazu
Minimální kontrast ≥ 30 %
Typy čárových kódů "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar,
Prokládaném 2 z 5, ISBN, kód 93, UCC/EAN-128, datový panel atd GS1."
Maximální rychlost dekódování 280times za sekundu
Čárový kód Citlivost naklonit ±55 °
Otočit ±25 °
Deformace ±75 °
Data Interface Port micro usb
Mechanický a elektrický výkon
Velikosti (délka x šířka x výška) 50 × 37.3 × 21.7 mm
Hmotnost 27g
Indikátor siréna a LED světlo
Max.Power 700mw
Pracovní napětí DC5V
Aktuální Max.Curren 140ma
Činnost současné 90ma
Stand-by současná 45ma
Spící proud - - / /
Seznam příslušenství
Datové čáry mikro usb datové linie - - / /
Návod k obsluze 1
Ekologických parametrů
Skladovací teplota-40 ° C ~ 60 ° C
Pracovní teplota 0° C ~ 50° C
Relativní vlhkost 0 ~ 95 %
Rozsah výšky 1,5 M
IP hodnocení IP52

Certifikáty:

CE, RoHS, EMC, LVD, pod ISO9001: 2008, ISO14001: 2004





