

Popis

konkurenceschopnou cenu kabelové laserový snímač čárových kódů je zapojen laserový snímač čárových kódů mohou být použity v supermarketu, logistické, knihkupectví, nemocnice atd, zkrátka tam, kde je čárový kód je Wired laserový snímač s USB kabelem skenerem může být použito.

Funkce

Perfomance of konkurenceschopnou cenu kabelové laserový snímač čárových kódů je velmi vysoká, a to nejen s vyšší rychlostí skenování, ale mají také nízkou cenou náklady. skener je pogumovaný tuhé slupky, která může být upustil od 2 m vysokého místa. a to může přečíst UPC / EAN / Jan, UPC / EAN s supplementals, diskrétní 2 z 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, čínština 2 z 5 Interleaved 2/5, atd

Specifiction

Ould Number	YT760 Wired laserový snímač čárových kódů
Technické parametry	
Zdroj světla Typ	Vizuální vyzařovat laserový paprsek dioda; vlnová délka je 650 mm.
Režim Trigger	Manul
Režim skenování	Single-linka skenování
Rychlost skenování	100 ± 2 krát / s
Scan Precision	≥4mil
Tisk Kontrastní poměr	Nejnižší odrazivost differece je 30%.
Bit Error Rate	1/50 milionů
Životní prostředí jasu	3000-12000 Lux
Hloubka ostrosti	5 mm, 630 mm
Skenování Angle	± 60 ° ± 65 ° ± 42 ° (vlevo a vpravo, přední a zadní, rotace)
Dekódování kapacita	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN doplňková, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code11, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Mezinárodní obecné rozměrné čárové kódy, např. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5 a Čína poštovní služba nejde kód
Elektrické parametr	
Vstupní napětí	5VDC ± 0.25V
Síla	250mW (práce): 325mW (momentální maximum)
Proud	50 mA (práce): 65 mA (momentální maximum)
Pohotovostní proud	& Lt; 20 mA
Prompt Mode	Bzučák a LED indikátor
Fyzikální parametr	
Převod kabel rozhraní	USB
Rozměr	L * W * H: 158 mm * 68mm * 96mm
Hmotnost	170 g (bez kabelů)
Standardní kabel	Přímá linka, 1m
Typ rozhraní	RJ-45 krystal hlava
Mímo materiál	ABS + PC
Parametr Životní prostředí	
Teplota	0 ° C až 50 ° C (pracovní): - 40 ° C až 60 ° C (skladování)
Antidetonační kapacita	Tento produkt může stále pracovat správně po pádu z výšky 2 m

Certifikace:

