

Description

Yumite

YT-M401 ist ein 2D-mini drahtgebundenen Barcodemodul das klein ist und exquisite kann leicht in verschiedene Kioske, Fahrkartenautomaten, Geldautomaten, PDA, POS usw. integriert

Function

Yumite

YT-M401 ist auto-sense-Scanner, der den Strichcode von selbst und dem Infrarot-Induktion Entfernung 150 lesen kann - 200mm. auch der Strichcode auf dem Bildschirm oder beschädigt sind schnell dekodiert werden.

Specification

Yumite

Performance-Parameter		
Infrarotinduktionsabstand		150 - 200 mm
Optische Quelle		620nm Rotlicht-Diode
Imaging Sensor		CMOS (Image)
Entschleißung-Verhältnis		752 x 480
Bildauflösung		≥ 5mil
Lesen Tiefe	Code 39	40mm -280mm (10mil); 85mm ~ 325mm (15mil)
	PDF417	60mm -225mm (10mil); 60mm ~ 340mm (15mil)
	Data Matrix	20mm -155mm (10mil); 35mm ~ 235mm (15mil)
	QR Code	35mm -150mm (10mil); 20mm ~ 230mm (15mil)
Mindestkontrast		≥ 30%
Barcode-Typen	2D-	PDF417, QR Code (Model 1/2), Micro QR, Data Matrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100140).
	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 DataBar, Matrix 2 von 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 von 5, Plessey, MSI-Plessey usw.
Decodiergeschwindigkeit		300times / s
Barcode-Empfindlichkeit	Kippen	± 55 °
	Drehen	± 360 °
	Ablenkung	± 55 °
Datenschnittstelle		TTL oder RS232
drei Trigger-Modus		1.Auto-Trigger 2.RS232 Trigger 3. IO-Signal-Trigger
Mechanische und elektrische Leistung		
Größe (Länge x Breite x Höhe)		70,3 x 50 x 22,4 mm
Gewicht		47g
Indikator		Sirene und LED-Licht
Maximale Kraft		1150mw
Betriebsspannung		DC5V
Strom	Max.Curren	230mA
	Arbeitsstrom	100mA
	Bereitschaftsstrom	50mA
Zubehörliste		
Datenleitung		RS232 (1,8 m)
		2,54 mm Flex-Kabel(1.2m) IO-Steuerleitung
Bedienungsanleitung		ein
Umgebungsparameter		
Lagertemperatur		-40 ° C ~ 60 ° C
Arbeitstemperatur		-25 ° C ~ 60 ° C
Relative Luftfeuchtigkeit		0 ~ 95%
Höhenbereich		2m
IP-Schutzklassen		IP52
Zertifikate		
CE, RoHS, EMC, LVD.ISO9001: 2008.ISO14001: 2004		

Our goods to all
over the world

Yumite

