1D Laserscanner
Geschwindigkeit: 100 Zeilen / Sek
Scanwinkel: ± 50 °
Identifizierungsgenauigkeit≥4mil
Dekodiertyp: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Code 39, Code39 (ASCII voll), Interleaved 2 von 5, Industrie 2 von 5, Matrix 25, Codebar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128, ISBT128, Code 93, MSI / Plessey, Großbritannien / Plessey, China Post, GS1 Data Bar

2D-Bildscanner
Methode: CMOS-Bild
Scan-Geschwindigkeit: 60 Scans / Sek
Scanwinkel: 360 ° Winkel, Elevationswinkel ± 55 °, Reflektierwinkel ± 55 °
Identifizierungsgenauigkeit 2D≥7.5mil, 1D≥5mil
Decodierungstyp: QR-Code, Datenmatrix, PDF417, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 von 5 , Industrie 2 von 5, Matrix 25, Standard 25, Kodierleiste, MSI / MSI PLESSEY, GS1 Data Bar, DPM-Unterstützung DPM-Scanner (optional)

NFC / HF RFID
Protokoll: ISO / IEC 14443A / B, ISO 15693
Frequenz: 13,56 MHz
NFC-Typ: Typ 1-4 Tag / Mifare / Felica
PSAM /: Kontaktkarte
PSAM: IS0 / IEC 7816 1-4
Kontaktchipkarte: IS0 / IEC 7816 (optional)

Fingerabdruck (optional)
Methode: Flache Oberfläche zum Halbleitersensor drücken
Sensor: FPC1020
Bild: 242 * 266 Pixel
Bildauflösung: 508 dpi
Speicher 2000 Stück

UHF RFID (optional)
Frequenz: 902Mhz-928Mhz, 865MHz-868MHz (optional)
Protokoll: EPC global UHF Klasse 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Erfassungsbereich: 1-2m
Ausgangsleistung: 18-26dBm

5,5 Zoll IPS-Display
Mit eingebautem Hochgeschwindigkeitsdrucker
Drucken Sie jederzeit und überall
58mm Thermodirektdrucker, geräuscharm, energiesparend
75mm / Sekunde, schneller, Schriftart ist zarter
Rollendurchmesser: 40mm
Drucken von mehr als 5000 Bestellungen

DIT CARD
DIT CARD
DIT CARD

CREDIT CARD

1D

2D(optional)

NFC(optional)

125K RFID(optional)