Optische Quelle 620nm sichtbares rotes Licht diode
Imaging-Sensor CCD
Auflösung-Verhältnis 2500 pixel
Bild Auflösung ≥ 5mil
Minimale Kontrast ≥ 30 %
Barcode-Typen "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, UCC/EAN-128, ISBN, GS1 Databar etc.."
Decodierung Geschwindigkeit 280times/s
Barcode-Empfindlichkeit kippen ±55 °
±25 ° drehen
Durchbiegung ±75 °
Daten-Schnittstelle FPC flache Cable Trennung Abstand: 12 * 0,5 mm
Mechanische und elektrische Leistung
Größe (Länge x Breite x Höhe) 21,3 * 18 * 9,4 mm
Gewicht (mit Ausnahme von Kabel) 3g
Indikator Summer und LED-Licht
Begrenzbar 400mw
Working Voltage DC5V
Aktuelle Max.Current 102ma
Aktuelle 62ma arbeiten
Stand-by-aktuelle 20ma
Schlafen aktuell — —
Zubehörliste
Daten RS232 Daten zeilenweise

Ökologische Parameter:
Lagertemperatur-40 ° C ~ 60 ° C
Arbeitstemperatur 0° C ~ 50° C
Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 95 %

Zertifikate:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001:2004
** Testen Sie Voraussetzung: Code 39, 3 Bytes;
Das Minimum von Barcode-breite = 10mil;
Breite, engen Verhältnis = 2,5: 1;
Barcode-Höhe = 40mm;
Testen Sie Entfernung = 180mm;
Umgebungstemperatur = 25℃;
Umwelt-Beleuchtung = 200 LUX

Yumite
yumite.en.alibaba.com
CE
RoHS