Mensch-
Computer-Interaktion Anzeigeleuchte Rote & Blaue LED, rotes Licht, Code-Tipps, blaues Licht Netzspitzen
Summer Start Tipps, Code Tipps lesen
Taste (Touch-Taste) Touch-Schalter Scan-Modus
Umgebung
Parameter Drop Design hält 1,5 M Tropfen auf Beton 3 Mal stand
Umweltabdichtung IP54
Arbeitstemperatur -20-55 ℃
Konserve Temperatur -20-60 ℃
Arbeitsfeuchtigkeit 5-95% nicht kondensiert

Konserve Luftfeuchtigkeit 5-95% nicht kondensiert
Umgebungslicht 0-70000LUX
Physisch
Parameter Nettogewicht 549g
Verpackungsgewicht 695g
Datenleitungslänge 180CM (± 3CM)
Wirtsgröße (L * B * H) 163 mm * 78 mm * 163 mm
Verpackungsgröße (L * B * H) 245 mm * 162 mm * 135 mm
Kommunikation USB (Laufwerk frei), serielle Schnittstelle, TTL, USB-COM (benötigt Laufwerk)
Arbeitsspannung 5V
USB
Schnittstelle Bereitschaftsstrom 0,2mA / 1W Serielle Schnittstelle Bereitschaftsstrom 0,202mA / 1,01W
Betriebsleistung 0.362mA / 1.81w Betriebsleistung 0.362mA / 1.81w
Maximale Betriebsleistung 0,416mA / 2,08W Maximale Betriebsleistung 0,420mA / 2,1W