

Mensch-

Computer-Interaktion Anzeigeleuchte Rote & Blaue LED, rotes Licht, Code-Tipps, blaues Licht
Netzspitzen

Summer Start Tipps, Code Tipps lesen

Taste (Touch-Taste) Touch-Schalter Scan-Modus

Umgebung

Parameter Drop Design hält 1,5 M Tropfen auf Beton 3 Mal stand

Umweltabdichtung IP54

Arbeitstemperatur -20-55 °C

Konserve Temperatur -20-60 °C

Arbeitsfeuchtigkeit 5-95% nicht kondensiert

Konserve Luftfeuchtigkeit 5-95% nicht kondensiert

Umgebungslicht 0-70000LUX

Physisch

Parameter Nettogewicht 549g

Verpackungsgewicht 695g

Datenleitungslänge 180CM (± 3CM)

Wirtsgröße (L * B * H) 163 mm * 78 mm * 163 mm

Verpackungsgröße (L * B * H) 245 mm * 162 mm * 135 mm

Kommunikation USB (Laufwerk frei), serielle Schnittstelle, TTL, USB-COM (benötigt Laufwerk)

Arbeitsspannung 5V

USB

Schnittstelle Bereitschaftsstrom 0,2mA / 1W Serielle Schnittstelle Bereitschaftsstrom 0,202mA / 1,01W

Betriebsleistung 0.362mA / 1.81w Betriebsleistung 0.362mA / 1.81w

Maximale Betriebsleistung 0,416mA / 2,08W Maximale Betriebsleistung 0,420mA / 2,1W



