Drahtlose Übertragung Distanc (ohne Barriere) — —
Infrarot-Induktion Entfernung — —
Optische Quelle 620nm sichtbares rotes Licht diode
Imaging-Sensor CCD
Auflösung-Verhältnis 2500 pixel
Bild Auflösung ≥ 5mil
Minimale Kontrast ≥ 30 %
Barcode-Typen "Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 93, UCC/EAN-128, ISBN, GS1-Databar"
Decodierung Geschwindigkeit 280times/Sekunde
Barcode-Empfindlichkeit kippen ±55 °
±25 ° drehen
Durchbiegung ±75 °
Daten-Interface-Port RJ-45
Mechanische und elektrische Leistung
Size(Length x Width x Height) 92,5 × 70 × 154.6 mm
Gewicht 127g
Indikator Sirene und LED Licht
Begrenzbar 650mw
Working Voltage DC5V
Aktuelle Max.Curren 130ma
Aktuelle 86ma arbeiten
Stand-by-aktuelle 42ma
Schlafen aktuell — —
Zubehörliste
Dateiliste zeilenweise Daten
RS232data Linie
Empfänger – —
Laufwerk CD — —
Operation Manual 1 Stück
Ökologische Parameter
Lagertemperatur-40 ° C ~ 60 ° C
Arbeitstemperatur 0° C ~ 50° C
Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 95 %
Höhenbereich 2m
IP-Bewertung IP52

Zertifikate:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001:2004

yumite.en.alibaba.com

yumite.en.alibaba.com

yumite.en.alibaba.com

yumite.en.alibaba.com
Yumite

yumite.en.alibaba.com

yumite.en.alibaba.com