

"Drahtlose Übertragung Abstand" indoor 20-50m, 300m im freien  
Infrarot-Induktion Entfernung — —  
Optische Quelle 650nm sichtbares rotes Licht diode  
Bild Auflösung  $\geq 4\text{mil}$   
Minimale Kontrast  $\geq 30\%$   
Barcode-Typen "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN mit Nahrungsergänzungsmittel,  
UCC/EAN128, Code39, MSI, Code11, Code39 voll ASCII,  
Trioptic Code39, Code128, Code128, voll ASCII Codabar, Code93,  
Diskrete 2 von 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chinesische 2/5, Interleaved 2/5,  
Interleaved 2 von 5, internationale allgemeine dreidimensionale barcodes" "  
Decodierung Geschwindigkeit 100times/s  
Barcode-Empfindlichkeit kippen  $\pm 65^\circ$   
 $\pm 42^\circ$  drehen  
Durchbiegung  $\pm 60^\circ$   
Daten-Interface-Port RJ-45  
Mechanische und elektrische Leistung  
Size(Length x Width x Height) 92,5 x 70 x 154.6 mm  
Gewicht (mit Ausnahme von Kabel) 166g  
Indikator Sirene und LED Licht  
Batterie Kapazität 600mah  
Begrenzbar 350mw  
Working Voltage DC5V  
Aktuelle Max.Curren 70ma  
Aktuelle 65ma arbeiten  
Stand-by-aktuelle 43ma  
Aktuelle  $\leq 4\text{ua}$  schlafen  
Laden aktuelle 450ma  
Zubehörliste  
Datenleitung USB-Datenleitung (1m) — —  
Empfänger 2,4 GHZ  
Laufwerk CD — —  
Manuellen Betrieb 1Piece  
Ladeschale — —  
Ökologische Parameter  
Lagertemperatur  $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$   
Arbeitstemperatur  $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$   
Relative Luftfeuchtigkeit 0 ~ 95 %  
Höhenbereich 1,5 m  
IP-Bewertung IP52

Zertifikate

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001:2004





