## Beschreibung

wettbewerbsfähigen Preis verdrahtete Laser Barcode-Scanner ist eine verdrahtete Laser Barcode-Scanner können im Supermarkt, Logistik, Buchhandlung, Krankenhaus etc. verwendet werden, in einem Wort, wo es einen Barcode gibt es eine Wired Laser-Barcode-Scanner mit USB-Kabel-Scanner kann verwendet werden.

## **Funktion**

Die Performance von wettbewerbsfähigen Preis verdrahtete Laser Barcode-Scanner sehr hoch ist, nicht nur eine schnellere Abtastgeschwindigkeit, sondern auch einen niedrigen Preis Kosten. der Scanner mit fester Schale, die aus 2 m Höhe, fallen gelassen werden kann gummiert. und es kann UPC / EAN / JAN, UPC / EAN mit Supplementals, Discrete 2 von 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chinese 2 of 5, Interleaved 2/5 usw. lesen

## **Specific**

ould Anzahl YT760 Wired Laser-Barcode-Scanner

Technische Parameter

Lichtquellen-Typ Visuelle Laserdiode; die Wellenlänge ist 650mm.

Trigger Mode Manul

Scanmodus Single-Line-Scan-Scangeschwindigkeit 100 ± 2 mal/s

Scan Precision ≥4mil

Druckkontrastverhältnis Die niedrigste Reflektivität differece beträgt 30%.

Bit Error Rate 1/50 Mio.
Umwelt Luminance 3.000 bis 12.000 Lux
Tiefenschärfe 5mm-630mm

Scanwinkel  $\pm 60^{\circ} \pm 65^{\circ} \pm 42^{\circ}$  (links und rechts, vorne und hinten, Rotation)

UPC / EAN / JAN, UPC / EAN mit Supplemental, UCC / EAN 128, Code 39, MSI, Code 11, Code 39, Full ASCII, Code 39, TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, Code 128Full

Decodierkapazität

Code11, Code39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128Full ASCII, Codebar, Codebar,

Internationale allgemeinen dimensionale Barcodes, z.B. Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5 und China-Postdienst Code

Elektrische Parameter

Eingangsspannung  $5VDC \pm 0.25 V$ 

Leistung 250mW (Arbeit): 325mW (momentane maximal)
Strom 50mA (Arbeit): 65mA (kurzzeitige maximale)

Bereitschaftsstrom & Lt; 20 mA

Prompt-Modus Summer und LED-Anzeige

Physikalische Parameter

Übertragungskabelschnittstelle USB

Dimension L \* W \* H: 158mm \* 68mm \* 96mm

Gewicht 170g (ohne Kabel)
Cable Standard Gerade, 1m
Schnittstellentyp RJ-45 Kristall Kopf
Außenmaterial ABS + PC

Umgebungsparameter

Temperatur 0 ° C bis 50 ° C (Arbeit): - 40 ° C bis 60 ° C (Lagerung)

Antiklopfleistung Dieses Produkt kann dennoch nach einem Sturz aus einer Höhe von 2 m richtig funktioniert

## Zertifizierung:

