Decodificación de todos los códigos estándar 1D 2D

Distancia de transmisión inalámbrica de unos 100 metros (barrera)

La capacidad de almacenamiento es de 512,000 bytes.

Modo de pareja de uno a uno, de muchos a uno

Contacto Carpadilla de carga / base, plug-and-play, emparejamiento simple, uso rápido

Se puede combinar directamente con un teléfono, tableta y computadora portátil

Profundidad del campo de escaneo 5 - 330mm (EAN13,13mil)
Tasa de error menos de 1 / 5Million
Interfaz USB-HID, USB-COM
Bluetooth v2.1
Frecuencia de operación EDR (Clase1)
Distancia de transmisión ≤100m (patio abierto)
Habilidad de almacenamiento 512000Bytes
Emparejamiento modelo uno a uno, muchos a uno

Dimensiones 85mm * 62mm * 154mm

Peso 415 g

Material ABS + PC

Longitud del cable 1.2m

Temperatura de funcionamiento - 20 ℃ ~ 60 ℃

Temperatura de almacenamiento - 40 ℃ ~ 70 ℃

Humedad relativa 5% ~ 95% (no condensación)

Resistencia a Dropshock 3m

Voltage DC5V ± 1%

Actualización de operación 400mA

Corriente en espera 0mA

Tiempo de trabajo de la batería 5h

Tiempo de carga 5h

Batería de litio 2200MA

Punto de carga de modelo Contacto Carnatoria a través de la cuna / base