

32 bits de profundidad de color y archivo Estado de los productos módulo de códigos de barras 2D

Description



YT-M401 es un módulo de código de barras con cable mini-2D, que es pequeño y exquisito puede integrarse fácilmente en varios kioscos, máquinas de venta de entradas, cajero automático, PDA, POS etc.

Function



YT-M401 es el explorador auto-sentido que puede leer el código de barras por sí mismo y la distancia de inducción de infrarrojos 150 - 200 mm. incluso el código de barras en la pantalla o dañado también puede ser decodificado rápidamente.

Specification



| | | |
|--|----------------------|---|
| Parámetro de rendimiento | | |
| Distancia de inducción de infrarrojos | | 150 - 200 mm |
| Fuente óptica | | 620nm diodo de luz roja visible |
| Sensor de imagen | | CMOS (Imagen) |
| Relación de Resolución | | 752 × 480 |
| Resolución de imagen | | ≥ 5mil |
| Profundidad de lectura | Código 39 | -280mm 40mm (10mil); 85mm ~ 325mm (15mil) |
| | PDF417 | -225mm 60mm (10mil); 60mm ~ 340mm (15mil) |
| | Data Matrix | -155mm 20mm (10mil); 35mm ~ 235mm (15mil) |
| | Código QR | -150mm 35mm (10mil); 20mm ~ 230mm (15mil) |
| Contraste mínimo | | ≥ 30% |
| Tipos de códigos de barras | 2D | PDF417, Código QR (Modelo 1/2), micro QR, Data Matrix (ECC200, ECC000,050, 080, 100,140). |
| | 1D | Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Código 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 de 5, Código 11, Industrial 2 de 5, Norma 2 de 5, Plessey, MSI-Plessey etc. |
| Velocidad de decodificación | | 300times / s |
| Barcode Sensibilidad | Inclinación | ± 55 ° |
| | Girar | ± 360 ° |
| | Desviación | ± 55 ° |
| Puerto de datos Interfaz tres modos de disparo | | TTL o RS232 1.Auto-gatillo 2.RS232 gatillo 3. IO gatillo señal |
| Rendimiento Mecánico y Eléctrico | | |
| Tamaño (Largo x Ancho x Altura) | | 70.3 × 50 × 22.4 mm |
| Peso | | 47g |
| Indicador | | Luz sirena y LED |
| Máximo poder | | 1150mw |
| Tensión de trabajo | | DC5V |
| Corriente | Max.Curren | 230mA |
| | Corriente de trabajo | 100mA |
| | Stand-by actual | 50ma |
| Lista de accesorios | | |
| Linea de datos | | RS232 (1.8M) |
| | | 2.54mm cable flexible(1.2m) |
| | | Cable de control IO |
| Operación manual | | uno |
| Parámetro ambiental | | |
| Temperatura de almacenamiento | | -40 ° C ~ 60 ° C |
| Temperatura de trabajo | | -25 ° C ~ 60 ° C |
| Humedad relativa | | 0 ~ 95% |
| Rango de altura | | 2m |
| Clasificación IP | | IP52 |

Application

Yumite

Our goods to all
over the world

Yumite



TNT

DHL

ups FedEx
Express

