Modelo: YT-204 4inch Android Pos Terminal Android Handheld Data Collector Handheld pda escáner de código de barras
Configuración del sistema
Procesador: ARM Cortex A53 Quad-core 64bits 1.3GHz
O.S: Android 5.1
Memoria: ROM de 8GB + 1GB de RAM
Ex-Storage: Micro SD (hasta 64 GB)
Pantalla: resolución alta de 4.0inch IPS 480x800
Cámara: AF 5.0M (8.0M) Pixeles con luz de flash LED
Panel táctil: panel táctil capacitivo de grado industrial
Teclado 23 antidesgaste, dentro del teclado industrial resistente al agua
Recordatorio: Vibrador / LED / Altavoz
Batería: batería recargable del polímero de litio de 3.7v 4000mAh
Audio; Micrófono incorporado / Altavoz
Sensor: sensor G
Interfaz: puerto micro USB / serie (TTL)
Parámetros estructurales
Dimensiones (L x An x D): 162 mm × 70 mm × 31 mm
Peso: 345g (batería incluida)
Transmisión de comunicación
Red móvil
3G: WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHz CDMA / EVDO 800MHz
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
4G: LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B28 LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
Bluetooth: Bluetooth 4.0
Soporte de GPS: GPS / AGPS
NFC / HF RFID
Protocolo: ISO / IEC 14443A / B, ISO15693
Frecuencia: 13.56MHz
Tipo NFC: Type1-4Tag / Mifare / Felica
PSAM
PSAM IS0 / IEC 7816 1-4

Entorno operativo
Desarrollar herramientas: Android SDK + JDK + Eclipse
P-Language Java
Temperatura de funcionamiento .: -10 ° ~ 50 ° C
Temperatura de almacenamiento: -20 ° ~ 70 ° C
Humedad: 0 ~ 95% (sin condensación)
Sellado: IP65
Escáner láser 1D
Velocidad 100: líneas / seg
Ángulo de escaneo: ± 50 °
Precisión de identificación ≥4mil

Tipo de decodificación: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Código 39, código39 (ASCII completo), Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 25, Codebar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128, ISBT128, código 93, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, publicación de China, GS1 Data Bar

Escáner de imágenes en 2D

Método: Imagen CMOS
Velocidad de escaneo: 60 escán / seg
Ángulo de escaneo: ángulo de 360 °, ángulo de elevación ± 55 °, ángulo de reflexión ± 55 °
Exactitud de identificación 2D≥7.5mil, 1D≥5mil
Tipo de decodificación Código QR, Matriz de datos, PDF417, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 25, estándar 25, barra Coda, MSI / MSI PLESSEY, barra de datos GS1, escáner DPM de soporte DPM (opcional)
Huella digital (opcional)
Método: superficie plana presionar al sensor de semiconductor
Sensor: FPC1020
Imagen: 242 * 266 píxeles
Resolución de imagen: 508dpi
Almacenamiento 2000 piezas
UHF RFID (Opcional)
Frecuencia: 902Mhz-928Mhz, 865MHz-868MHz (opcional)
Protocolo: EPC global UHF clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Rango de captura: 1-2m
Potencia de salida: 18-26dBm

Balance Sheet 2013/07/27
Assets
Cash $ 969048
Stock $ 38632
A/R $ 0
other Assets $ 0
total Assets $ 1007680
Liab
A/P $ 0
VAT $ 0
other Liab $ 0
total Liab $ 0
Equity
Capital $ 1000079
Earnings $ 7601
other Equity $ 0
total Equity $ 1007680
total L/OE $ 1007680
SCAN
Esc
Ent
F1
Fn
F2
Aa

3:26
Add Card
Don't feel like typing? Scan your debit or credit card instead.
Scan Card
Card Number
Exp. Date
CSC: 3-4 digits
Billing Address:
1357 Bellingham St.
San Francisco, CA 94107
Add Card
SCAN
Esc
Ent
F1
F2
Aa

Success
Continue
SCAN