Modelo: YT-304 4.0 pulgadas terminal portátil de la posición de Android con Barcode Scanner, impresora

Configuración del sistema

Procesador: versión 3G ARM7 Quad-core1.3GHz
Versión 4G: ARM Cortex A53 Quad-core 64 mordidas 1.3 GHz
Sistema operativo: Android 5.1
Almacenamiento: 8GB R0M + 1GB de RAM (16GBROM + 2GBRAM para opcional)
Almacenamiento extendido: Micro SD (hasta 64G)
Estándar de pantalla: pantalla de alta definición HVGA (320 x 480) de 3.5 pulgadas
Pantalla grande: pantalla de alta definición IPS de 4,0 pulgadas (480 x 800)
Cámara: AF de 5.0M píxeles con enfoque automático con luz LED (8.0 M opcional)
Pantalla táctil: pantalla capacitiva industrial
Teclado: 29 antidesgaste, dentro del teclado industrial resistente al agua
Indicador Indicador de vibración / indicador LED / indicador de audio
Batería: Batería de polímero de litio desmontable 7.4v 3400mAh incorporada
Audio: micrófono incorporado / altavoz
Sensor: sensor G

Parámetros estructurales
Tamaño: (LxWxD): 220 * 85 * 59 mm
Peso: 485 g (incluida la batería)

Comunicación de datos
Comunicación de datos móvil
Versión 3G: WCDMA: 850/900/1900 / 2100MHz
GSM: 850/900/1800 / 1900MHz
Versión 4G: LTE-FDD: B1 / B3 / B7 / B8 / B28 E-TDD: B38 / B39 / B40 / B41
CDMA / EVDO 800 MHz WCDMA: 850/1900 / 2100MHz
Wi-Fi: IEEE 802.11 b / g / n
Bluetooth Bluetooth: 4.0
GPS Alto rendimiento: chip de navegación GPS / AGPS

Impresora
Método de impresión: impresora térmica incorporada en línea
Ancho de impresión: 58 mm
Medios de impresión: Impresora térmica y papel de etiquetas térmicas
Sensor de marca negra / sin papel / protección contra sobrecalentamiento por sobretensión
Tipo de impresión: texto / imagen / código de barras / código QR
Usando Ambiental
Herramientas de desarrollo: Android SDK + JDK + Eclipse
Idioma: Java
Funcionamiento: Temperatura -10 ° ~ 50 ° C
Temperatura de almacenamiento: -20 ° ~ 70 ° C
Humedad: 0 a 95% de humedad relativa (sin condensación)
Especificaciones de caída: puede soportar el impacto desde una caída de 1,5 m hasta el piso de cemento
Descarga electrostática: descarga de aire de ± 15 kV, descarga directa de 8 kV
Clase de protección: IP65 / Certificado a prueba de explosiones

Escáner láser 1D
Escaneo de luz: diodos láser visibles con una longitud de onda de 650 nm
Velocidad de escaneo: 100 líneas
Ángulo de escaneo: ± 50 °, ± 65 ° (R / L, F / B)
Resolución: 4mil
Tipo de decodificación: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, código 39, código 39 (código ASCII), código 32, código Trioptic 39, código Interleaved 25, industria 25 código (Discreto 2 de 5), código Matrix 25, Codabar (NW7), código 128, UCC / EAN 128, código ISBT128,93, código 11 (USD-8), MSI / Plessey, UK / Plessey, China Postal, GS1 DataBar

Escáner de imágenes 2D
Método de recolección: CMOS
Velocidad de escaneo: 1 / 60s
Ángulo de escaneo: Esquina 360 °, Ángulo de elevación ± 55 °, Declinación ± 55 °
Resolución QR code≥7.5mil, código de barra≥5mil
Decodificación tipo QR Code, Data Matrix, PDF417, código de letra Han en línea con los estándares 1Dcode genéricos nacionales e internacionales:
UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código93, Código 11, Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 25, Estándar 25 , Codabar, MSI / MSI PLESSEY, GS1 DataBar, 2D opcional Soporte DPM (código de identificación de componente)

NFC / HF RFID / PSAM
Comunicación ISO / IEC 14443A / B, ISO15693
Frecuencia de trabajo 13.56MHz
Tipo de tarjeta Type1-4Tag / Mifare / Felica
Tarjeta PSAM IS0 / IEC 7816 1-4
Tarjeta con chip de contacto IS0 / IEC 7816 (opcional)
Huella digital (opcional)
Método de recolección Capacitancia Superficie Array Semiconductor Sensor Plane Press
Sensor de huellas dactilares FPC1020
Tamaño de imagen 242 * 266 píxeles (efectivo 192 * 192 píxeles)
Resolución de imagen 508dpi
capacidad de almacenamiento 2000pcs

BETSLIP
SELECTION
ODDS
Miami Heat
50
150
2
San Antonio Spurs
Stake
Payout
1
Multiples
Accumulator bt
Total Stake
$50.00
Max Payout
$150.00
PLACE BETS NOW
SCAN
Esc
Ent
F1
F2
Fn
Aa
VISA
0 0807 0620 0002
00/00-00/00
SCHUHANN

SCAN
Esc
Shift
Fn

4002
content: 123456789
height: 300
create barcode
width: 300
margin left: 0
create qrcode
imag
print text
print density: 30
print pic
print text
SCAN

18:33
4002
psam
print
serial port
NFC
Update
ex IO
QS3505 2017-06-23 V1.0
SCAN
Esc
Ent
F1
F2
Fn
Aa