Escáner láser 1D
Velocidad: 100 líneas / seg
Ángulo de escaneo: ± 50 °
Precisión de identificación≥4mil
Tipo de decodificación: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN / ISSN, Código 39, código39 (ASCII completo), Intercalado 2 de 5, Industrial 2 de 5, Matrix 25, Codebar (NW7), Código 128, UCC / EAN 128, ISBT128, código 93, MSI / Plessey, Reino Unido / Plessey, publicación de China, GS1 Data Bar

Escáner de imágenes en 2D
Método: Imagen CMOS
Velocidad de escaneo: 60 escán / seg
Ángulo de escaneo: ángulo de 360 °, ángulo de elevación ± 55 °, ángulo de reflexión ± 55 °
Exactitud de identificación 2D≥7.5mil, 1D≥5mil
Tipo de decodificación: Código QR, Matriz de datos, PDF417, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Código 128, GS1 128, ISBT 128, Código 39, Código93, Código 11, Intercalado 2 de 5 , Industrial 2 de 5, Matrix 25, Standard 25, barra Coda, MSI / MSI PLESSEY, barra de datos GS1, escáner DPM de soporte DPM (opcional)

NFC / HF RFID
Protocolo: ISO / IEC 14443A / B, ISO15693
Frecuencia: 13.56MHz
Tipo NFC: Type1-4Tag / Mifare / Felica
PSAM /: tarjeta de contacto
PSAM: IS0 / IEC 7816 1-4
Tarjeta con chip de contacto: IS0 / IEC 7816 (opcional)

Huella digital (opcional)
Método: superficie plana presionar al sensor de semiconductor
Sensor: FPC1020
Imagen: 242 * 266 píxeles
Resolución de imagen: 508dpi
Almacenamiento 2000 piezas

UHF RFID (Opcional)
Frecuencia: 902Mhz-928Mhz, 865MHz-868MHz (opcional)
Protocolo: EPC global UHF clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6C
Rango de captura: 1-2m
Potencia de salida: 18-26dBm

Pantalla IPS de 5,5 pulgadas
Con una impresora incorporada de alta velocidad
Imprime en cualquier momento y en cualquier lugar
Impresora térmica de línea directa de 58 mm, de bajo ruido, ahorro de energía
75 mm / segundo, más rápido, la fuente es más delicada
Diámetro del rollo: 40 mm
Imprimir más de 5000 pedidos

DIT CARD
DIT CARD
DIT CARD

CREDIT CARD

1D

2D(optional)

NFC(optional)

125K RFID(optional)