Diodo de luz roja Visible de 620nm de fuente óptica
Sensor CCD de imagen
Resolución relación 2500 pixel
Imagen resolución ≥ 5mil
Contraste mínimo ≥ 30%
Tipos de código de barras "EAN-13, EAN-8, Code128, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, código 93, Código EAN/UCC-128, ISBN, GS1 Databar etc.."
280times/s de velocidad de decodificación
Código de barras sensibilidad inclinación ±55 °
Gire ±25 °
Desviación ±75 °
Puerto de interfaz de datos FPC cable plana separación distancia: 12 * 0,5 mm
Funcionamiento mecánico y eléctrico
Tamaño (longitud x anchura x altura) 21.3 * 18 * 9.4 mm
Peso (excepto el cable) 3g
Luz de LED y zumbador indicador
Max.Power 400mw
Trabajo voltaje DC5V
102ma de Max.Current actual
Trabajo actual 62ma
Stand-by de corriente 20ma
Corriente el dormir — —
Lista de accesorios
Línea de datos de RS232 de línea de datos

Parámetro ambiental:
Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C
Humedad relativa 0 ~ 95%

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004
** Prueba de condición: código 39, 3 Bytes;
El mínimo de código de barras de ancho = 10mil;
anchura estrecha relación = 2.5:1;
código de barras altura = 40mm;
Pruebe la distancia = 180mm;
Temperatura ambiente = 25 ° c;
Iluminación de ambiente = 200 LUX

Yumite
yumite.en.alibaba.com
CE
RoHS