Parámetros de la impresora:
Parámetros del artículo
Parámetros de impresión Método de impresión Línea térmica
Ancho de impresión 72 mm
Resolución 576 puntos / línea o 512 puntos / línea (8dots / mm, 203 ppp)
Velocidad de impresión 300 mm / segundo
Interfaz USB, Internet, Internet + USB + COM, Internet + USB + WIFI, USB + COM, USB + Bluetooth, USB + WIFI
Espaciado de línea de 3.75 mm (puede ajustar el espaciado de línea por comando)
Line No. FontA-48Lines / FontB-64Lines
Tamaño del carácter ANK carácter, fuente A: 1.5 × 3.0 mm (12 × 24 puntos)
Fuente B: 1.1 × 2.1 mm (9 × 17 puntos)
Código de barras Juego de caracteres ampliado PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Europa occidental / Grecia / Hebreo / Europa oriental / Irán / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IránII / Letón / Árabe / PT151, 125 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Letonia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Viet Nam) / (Tailandia)
Código de barras 1D código de barras: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Código de barras 2D: QRCODE
Impresión de gráficos Impresión de gráficos Admite la descarga e impresión de mapas de bits
Cutter Cutter Function Corte completo / Semicurado
Tipo de papel térmico
Ancho 79.5 ± 0.5mm
Diámetro ≤80mm
Método de alimentación Alimentación fácil (alimentación Clameshell)
Comandos de impresión Comandos ESC / POS
Entrada del adaptador de alimentación de energía: CA 100V-240V, 50-60Hz
Salida: DC 24V / 2.5A
Salida del cajón de efectivo DC 24V / 1A
Tampón de entrada del búfer 2048K bytes
NV Flash 256K bytes
características físicas Peso 1.15KG
Dimensión 195 * 140 * 148 (MM)
ambiente Temperatura de trabajo: 5 ~ 45 ℃, Humedad: 10 ~ 80%
Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 50 ℃, humedad: 10 ~ 90% (sin rocío)
Parámetro de confiabilidad Cabeza de impresión Vida 150KM (densidad de impresión≤12.5)
Cutter Life 1500,000 veces
Software Driver Android, IOS, Linux , Windows

POWER
ERROR
PAPER
FEED