

Resolución del SENSOR: SXGA-W (1280W * 1024H) (5: 4)

Capacidad de decodificación: 1D EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Código 39, Código 93, Código 128, EAN128, Barra de códigos, industrial 2 de 5, Intercalación 2 de 5, Industrial 2 de 5, MSI, código postal ect.

2D PDF417, MICRO PDF417, Datamatrix, QR, Maxicode, Aztec Code ect.

Precisión y Profundidad Profundidad del Código (Mín) Profundidad (Máx)

3mil code39 90mm 110mm

4.3mil DM 90mm 125mm

5mil DM 90mm 135mm

6mil DM 78mm 135mm

7mil code39 50mm 190mm

10mil DM 38mm 195mm

20mil DM 38mm 270mm

Fuente de luz: Alto brillo, LED infrarrojo

Códigos disponibles: impresión de códigos 1D en papel o película, código de pantalla & Códigos 2D

Velocidad: 2100 tiempo / S

Tasa de error: 1/7 millones

Contraste de impresión 20% Diferencia mínima de reflectancia

Ángulo de escaneo horizontal: 72 ° vertical: 82 °

Longitud de onda de la fuente de luz: 700 láser rojo

Interfaz del sistema host:

USB2.0, PS / 2, RS232, USB Virtual RS232

RJ45 (se puede personalizar) & Segundo desarrollo

Indicador LED Zumbador y luz bicolor: potencia roja, decodificación azul Exitosamente

PATÁMETRO AMBIENTAL

Drop Design para soportar caídas de 2M en concreto

Sellado Ambiental IP54

Temperatura de funcionamiento 0 grados a 55 grados

Temperatura de almacenamiento -40 grados a 60 grados

Temperatura Humedad 5% a 95% Humedad relativa, Sin condensación

Humedad de almacenamiento del 5% al 95% de humedad relativa, sin condensación

Niveles de luz 0-100000LUX

PARAMATRANTES FÍSICOS

Peso (pcs) N.W: 465g / pcs G.W: 720g / pcs

Tamaño (pcs) Anfitrión: 140 mm * 120 mm * 170 mm Paquete: 165 mm x 132 mm x 245 mm

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Voltaje de funcionamiento 5V + 0.25V

Corriente de funcionamiento 780mA

Potencia 3.9W

Norma de seguridad EN60950-1

EMC EN55022, EN55024



