

Inalámbrica que transmite Distanc (sin barrera): —
Distancia de la inducción infrarroja — —
Diodo de luz roja Visible de 620nm de fuente óptica
Sensor CCD de imagen
Resolución relación 2500 pixel
Imagen resolución $\geq 5\text{mil}$
Contraste mínimo $\geq 30\%$
Tipos de código de barras "EAN-13, EAN-8, Code128, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, código 93, Código EAN/UCC-128, ISBN, GS1 Databar"

Velocidad de decodificación 280times/second
Código de barras sensibilidad inclinación $\pm 55^\circ$
Gire $\pm 25^\circ$
Desviación $\pm 75^\circ$
Interfaz puerto de datos RJ-45
Funcionamiento mecánico y eléctrico
Size(length x width x height) 92,5 x 70 x 154.6 mm
Peso 127g
Luz LED y sirena de indicador
650mw de Max.Power
Trabajo voltaje DC5V
Actual Max.Curren 130ma
Trabajo actual 86ma
Stand-by vigente 42ma
Corriente el dormir — —
Lista de accesorios
Línea de datos USB de línea de datos
Línea RS232data
Receptor — —
Unidad CD: —
Operación Manual de 1 pieza
Parámetro ambiental
Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C
Humedad relativa 0 ~ 95%
Rango de altura 2m
IP clasificación IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004











yumite.en.alibaba.com



