

Inalámbrica que transmite Distanc (sin barrera): —
Inducción infrarrojo distancia 150-200mm
Diodo de luz roja Visible de 650nm de fuente óptica
≥4mil de resolución de imagen
Contraste mínimo ≥ 30%
Tipos de código de barras "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos,
UCC/EAN128, Code39, Code11, MSI, Code39 ASCII completo,
Trioptic Code39, Code128, Code128 completo ASCII Codabar, Code93,
Discreto 2 de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, Chino 2 de 5, intercalado 2/5,
Intercalado 2 de 5, barcodes[] dimensional general internacional "
Velocidad de decodificación 100times/s
Código de barras sensibilidad inclinación ±65 °
Gire ±42 °
Desviación ±60 °
Interfaz puerto de datos RJ-45
Funcionamiento mecánico y eléctrico
Size(length x width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm
Peso (excepto el cable) 148g
Luz LED y sirena de indicador
Capacidad de la batería — —
500mw de Max.Power
Trabajo voltaje DC5V
Actual Max.Curren 100ma
Trabajo actual 97ma
Stand-by vigente 77ma
Corriente el dormir — —
Carga actual 450ma
Lista de accesorios
Línea de datos USB datos line(1.8m)
Line(1.8m) de datos RS232
Receptor — —
Unidad CD: —
Operación Manual de 1 pieza
Base de carga — —
Conjunto de soporte 1
Parámetro ambiental
Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C
Humedad relativa 0 ~ 95%
Rango de altura 1,5 m
IP clasificación IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004







