

El escáner de ultrasonido portátil más barato Laser 3d de código de barras con cable pistola/escáner marca Yumite YT 760L

Fácil de usar

Ajuste fácil

Plug and Play

Somos la fábrica de escáner de código de barras situada en shenzhen, china. Podemos proporcionar diversos tipos de escáner de código de barras.

Tales como: wireless/wired escáner láser de código de barras, escáner de código de barras CCD inalámbrico/por cable, moudle escáner, escáner de código de barras de Bluetooth, 2.4G / 433 MHz código de barras escáner, escáner de código de barras 2D, código de barras omnidireccional.

Hay 7 hardware experimentado e Ingeniero de software en nuestro Departamento de investigación y nuestro director de la fábrica tiene 20 años de experiencia laboral en la industria de escáner de código de barras. Depende de la capacidad de investigación, todo el motor de análisis y decodificación de software es desarrollado por nosotros mismos.

i Esperamos sinceramente que tenemos buena cooperación y trabajar juntos para crear un futuro brillante!

Inalámbrica que transmite Distanc (sin barrera): —

Distancia de la inducción infrarroja — —

Diodo de luz roja Visible de 650nm de fuente óptica

≥4mil de resolución de imagen

Contraste mínimo ≥ 30%

Tipos de código de barras "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos,

UCC/EAN128, Code39, Code11, MSI, Code39 ASCII completo,

Trioptic Code39, Code128, Code128 completo ASCII Codabar, Code93,

Discreto 2 de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, Chino 2 de 5, intercalado 2/5,

Intercalado 2 de 5, barcodes[] dimensional general internacional "

Velocidad de decodificación 100times/s

Código de barras sensibilidad inclinación $\pm 65^\circ$

Gire $\pm 42^\circ$

Desviación $\pm 60^\circ$

Interfaz puerto de datos RJ-45

Funcionamiento mecánico y eléctrico

Tamaño (longitud x ancho x alto) 156 × 64 × 91 mm

Peso (excepto el cable) 108g

Luz LED y sirena de indicador

Capacidad de la batería — —

450mw de Max.Power

Trabajo voltaje DC5V

Corriente 90ma Max.Curren

Trabajo actual 62ma

Stand-by vigente 71ma

Corriente el dormir — —

Carga actual 450ma

Lista de accesorios

Línea de datos USB datos line(1.8m)

Receptor — —

Unidad CD: —

Operación Manual de 1 pieza

Base de carga — —

Parámetro ambiental

Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C

Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C

Humedad relativa 0 ~ 95%

Rango de altura 1,5 m

Grado del IP: IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004









Yumite



Yumite

21804 10Z

LASER LIGHT
DO NOT STARE INTO BEAM