"Distancia de transmisión sin hilos" interior 20-50m, 300m al aire libre

Distancia de la inducción infrarroja — —

Diodo de luz roja Visible de 650nm de fuente óptica

≥4mil de resolución de imagen

Contraste mínimo ≥ 30%

Tipos de código de barras "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos,

UCC/EAN128, Code39, Code11, MSI, Code39 ASCll completo,

Trioptic Code39, Code128, Code128 completo ASCII Codabar, Code93,

Discreto 2 de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, Chino 2 de 5, intercalado 2/5,

Intercalado 2 de 5, barcodes dimensional general internacional "

Velocidad de decodificación 100times/s

Código de barras sensibilidad inclinación ±65°

Gire ±42°

Desviación ±60°

Interfaz puerto de datos RJ-45

Funcionamiento mecánico y eléctrico

Size(length x width x height) $92.5 \times 70 \times 154.6$ mm

Peso (excepto el cable) 166g

Luz LED y sirena de indicador

Batería 600mah de capacidad

Max.Power 350mw

Trabajo voltaje DC5V

Actual Max.Curren 70ma

Trabajo actual 65ma

Stand-by vigente 43ma

Dormitorio actual ≤ 4ua

Carga actual 450ma

Lista de accesorios

Datos línea a línea de datos USB (1m): —

Receptor 2,4 GHZ

Unidad CD: —

1Piece Manual de operación

Base de carga — —

Parámetro ambiental

Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C

Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C

Humedad relativa $0 \sim 95\%$

Rango de altura 1,5 m

IP clasificación IP52

Certificados

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004





