

"Distancia de transmisión sin hilos" interior 20-50m, 300m al aire libre
Distancia de la inducción infrarroja — —
Diodo de luz roja Visible de 650nm de fuente óptica
≥4mil de resolución de imagen
Contraste mínimo ≥ 30%
Tipos de código de barras "UPC/EAN/JAN, UPC/EAN con suplementos,
UCC/EAN128, Code39, Code11, MSI, Code39 ASCII completo,
Trioptic Code39, Code128, Code128 completo ASCII Codabar, Code93,
Discreto 2 de 5 IATA, RSSvanriars, Codabar, Chino 2 de 5, intercalado 2/5,
Intercalado 2 de 5, barcodes[] dimensional general internacional "
Velocidad de decodificación 100times/s
Código de barras sensibilidad inclinación ±65 °
Gire ±42 °
Desviación ±60 °
Interfaz puerto de datos RJ-45
Funcionamiento mecánico y eléctrico
Size(length x width x height) 92,5 × 70 × 154.6 mm
Peso (excepto el cable) 166g
Luz LED y sirena de indicador
Batería 600mah de capacidad
Max.Power 350mw
Trabajo voltaje DC5V
Actual Max.Curren 70ma
Trabajo actual 65ma
Stand-by vigente 43ma
Dormitorio actual ≤ 4ua
Carga actual 450ma
Lista de accesorios
Datos línea a línea de datos USB (1m): —
Receptor 2,4 GHZ
Unidad CD: —
1Piece Manual de operación
Base de carga — —
Parámetro ambiental
Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C
Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C
Humedad relativa 0 ~ 95%
Rango de altura 1,5 m
IP clasificación IP52

Certificados

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004





