

Inalámbrica que transmite Distanc (sin barrera): —  
Inducción infrarrojo distancia 150-200mm  
Diodo de luz roja Visible de 620nm de fuente óptica  
Sensor CCD de imagen  
Resolución relación 2500 pixel  
Imagen resolución  $\geq 5\text{mil}$   
Contraste mínimo  $\geq 30\%$   
Tipos de código de barras "EAN-13, EAN-8, Code128, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Intercalado 2 de 5, código 93, Código EAN/UCC-128, ISBN, GS1 Databar etc.."  
Velocidad de decodificación 280times/second  
Código de barras sensibilidad inclinación  $\pm 55^\circ$   
Gire  $\pm 25^\circ$   
Desviación  $\pm 75^\circ$   
Puerto de interfaz de datos micro usb  
Funcionamiento mecánico y eléctrico  
Tamaño (longitud x anchura x altura) 50 × 37.3 × 21.7 mm  
Peso 27g  
Luz LED y sirena de indicador  
700mw de Max.Power  
Trabajo voltaje DC5V  
Actual Max.Curren 140ma  
Trabajo corriente 90ma  
Stand-by vigente 45ma  
Corriente el dormir —: //  
Lista de accesorios  
Línea de datos usb micro de la línea de datos —: //  
Manual de operación 1  
Parámetro ambiental  
Temperatura de almacenamiento-40 ° C ~ 60 ° C  
Trabajo temperatura 0° C ~ 50° C  
Humedad relativa 0 ~ 95%  
Rango de altura 1,5 M  
IP clasificación IP52

Certificados:

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004





