

Características

La tecnología inalámbrica Bluetooth y Bluetooth solución única
código partido fácil

Mejor drop-resistencia

Usado en PC, teléfono móvil, tablet

100times velocidad rápida / segundo

Uno a uno emparejamiento, ajuste fácil

Sacudiendo escaneo y escaneo automático y escaneo continuo

8 MB de gran capacidad, que equivale a ahorrar más de 300.000 códigos de barras

Ya transmitir 20M distancia

Apoyo a la personalización

Totalmente plug & amp; & Play

aplicaciones

Supermercado, Al por menor, Salud, Logística, Comunicación Postal, Gobierno, industria de la confección, industria de la energía, Hospital, Librería, Escuela



La transmisión inalámbrica Distanc (sin barreras)	15 - 20m
distancia infrarrojo de la inducción	-
Fuente óptica	650nm diodo de luz roja visible
Resolucion de imagen	≥4mil
Contraste mínimo	≥ 30%
Tipos de códigos de barras	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con supplementals, UCC / EAN128, Código 39, MSI, Code11, Code39 completa ASCII, Code39 TRIOPTIC, Código 128, Código 128 completa ASCII Codabar, Code93, Discreto 2 de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chino 2 de 5, Interleaved 2/5, Intercalado 2 de 5, códigos de barras bidimensionales generales internacionales.
velocidad de decodificación	100times / s

La sensibilidad de código de barras	Inclinación	$\pm 65^\circ$
	Girar	$\pm 42^\circ$
	Desviación	$\pm 60^\circ$

Puerto de interfaz de datos RJ-45

Rendimiento mecánico y eléctrico

Tamaño (Largo x Ancho x Altura) 92,5 x 70 x 154,6 mm

Peso (excepto el cable) 168g

Indicador Sirena y luz LED

Capacidad de la batería 600mAh

Máximo poder 350MW

Tensión de trabajo DC 5V

Max.Curren 70mA

Corriente corriente de trabajo 66MA

Stand-by actual 45mA

Dormir actual $\leq 2\mu\text{A}$

Corriente de carga 450mA

Lista de accesorios

Linea de datos línea de datos USB (1m)

-

Receptor 1 pieza

unidad de CD 1 pieza

Operación manual 1 pieza

Base de carga -

parámetro ambiental

Temperatura de almacenamiento $-40^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$

Temperatura de trabajo $0^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

Humedad relativa $0 \sim 95\%$

Rango de altura 1.5m

Índice de protección IP IP52

certificados

CE, RoHS, EMC, LVD, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004



1

Super decoding
function

2

High-end
craft tips



3

High elastic
button



4

Buzzer
prompt

