Descripción

precio competitivo láser con cable barcode scanner es un escáner de código de barras láser de cable se puede utilizar en el supermercado, logística, librería, hospital, etc., en una palabra donde hay un código de barras hay una Wired escáner de código de barras láser con escáner cable USB puede ser usado.

Función

La performance del precio competitivo láser con cable barcode scanner es muy alto, no sólo con la velocidad de escaneo más rápido, pero también tienen bajo costo precio. el escáner es de goma con la cáscara sólida que se puede caer desde lugar alto 2m. y se puede leer UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con supplementals, discreto 2 de 5 IATA, RSSvanrians, Codabar, chino 2 de 5, Interleaved 2/5 etc.

Specifiction

Número Ould	YT760 escáner de código de barras láser Wired
Parámetro técnico	
Tipo de Iluminación	Diodo láser Visual; la longitud de onda es de 650 mm.
Modo de disparo	Manul
Modo de Escaneo	El escaneo de una sola línea
Velocidad de escaneado	100 ± 2 veces / s
Precision Scan	≥4mil
Relación de contraste de impresión	El differece reflectividad más baja es 30%.
Bit Error Rate	1/50 millones
Medio Ambiente luminancia	3000-12000 Lux
Profundidad de campo	5 mm-630 mm
Ángulo de barrido	± 60 ° ± 65 ° ± 42 ° (izquierda y derecha, delante y detrás, la rotación)
Capacidad de decodificación	UPC / EAN / JAN, UPC / EAN con Suplementario, UCC / EAN 128, Código 39, MSI, Code11, Código 39 ASCII completo, Código 39 TriOptic, Código 128, Código 128Full ASCII, Codabar, Code93, Discrete2of5, IATA, RSSvariants, Codabar, Chinese2of5, Códigos de barras bidimensionales generales internacionales, por ejemplo, Inteleaved2 / 5, Interleaved2of5 y China código postal sevicio
Parámetro Electical	
Voltaje de entrada	5VDC ± 0.25V
Energía	250 mW (de trabajo): 325mW (máxima momentánea)
Corriente	50mA (de trabajo): 65mA (máximo momentáneo)
Corriente espera	& Lt; 20 mA
Modo de pregunta	Indicador Zumbador y LED
Parámetro físico	
Cable de transferencia	USB
Dimensión	L * W * H: 158mm * 68mm * 96mm
Peso	170g (excluyendo cables)
Estándar de cable	Línea recta, 1m
Tipo de interfaz	Cabeza de cristal RJ-45
Material en el exterior	ABS + PC
Parámetro de Medio Ambiente	
Temperatura	0ºC a 50ºC (de trabajo): - 40 ° C a 60 ° C (almacenamiento)
Capacidad antidetonante	Este producto aún puede funcionar correctamente después de caer desde la altura de 2m

Certificación: