

Decodificando todos os códigos padrão 1D 2D

Distância de transmissão sem fio de cerca de 100 metros (barreira)

A capacidade de armazenamento é de 512.000 bytes

Modo de pareamento de um para um, muitos-para-um

Contate o Caralho de carregamento / base, plug-and-play, pareamento simples, uso rápido

Pode ser emparelhado diretamente com um telefone, tablet e laptop

Profundidade do campo de varredura 5 - 330mm (EAN13,13MIL)

Taxa de erro menor que 1 / 5million

Interface USB-HID, USB-COM

Bluetooth v2.1.

Frequência de operação EDR (Class1)

Distância de transmissão  $\leq 100\text{m}$  (quintal aberto)

Capacidade de armazenamento 512000Bytes.

Emparelhamento modelo um para um, muitos para um

Dimensões 85mm \* 62mm \* 154mm

Peso 415G.

Material ABS + PC

Comprimento do cabo 1.2m.

Temperatura de operação - 20 °C ~ 60 °C

Temperatura de armazenamento - 40 °C ~ 70 °C

Umidade Relativa 5% ~ 95% (Não Condensando)

Resistência Dropshock 3m.

Tensão DC5V  $\pm 1\%$

Atual de operação de 400mA

Atual de espera 0ma.

Tempo de trabalho da bateria 5h

Tempo de carregamento 5h

Bateria de lítio 2200mA.

Carregamento do modelo de contato Contato Charing através do berço / base